





## Výkaz ostatních výrobků – 07-11

Ozn.	Název	Poznámka	Počet	Délka	Referenční obrázek
OS 07	Montážní lano	POPIS: Určené pro zachytňné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. Tloušťka 14 mm.	2	10223	
OS 08	Permanentní lano	POPIS: Nerezové lano průměru 6 mm určené pro systémy s permanentním požadavkem.  PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1. koncovka určená k nalisování na nerezové lano, na průměr lana 8 mm. Délka 140 mm, 5ks 2. koncovka určená k napnutí lana průměru 8 mm, nerezové provedení, 5ks	8	71057	
OS 09	Atikový pojistný přepad hranatý	POPIS: Pojistný přepad sloužící k odvodu vody v případě selhání primárního odvodnění střechy.  MATERIÁL: Polyamid PA6/PVC UV stabilní s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie z měkčeného PVC  ROZMĚRY: 100x100 mm, délka 500 mm  PRŮTOK: 4,2 l/s	6	0	
OS 10	Odvodňovací žlab	POPIS: Odvodňovací žlab DN200S z polyesteru vyztuženého sklenými vlákny se sníženou stavební výškou a napojením na svislé systémové svody DN110. Vyhřívání žlabu zajištěno odporovým drátem.  ROZMĚRY: šířka: 265 mm, výška: 115 mm  MATERIÁL: žlab: polyester vystužený sklenými vlákny krycí mříž: kompozit  OSAZENÍ: Zabudování do nosné železobetonové desky s polyuretanovým souvrstvím na systémovou lepicí maltu na báze polymerů.	2	89300	
OS 11	Samovysýchací žlab	POPIS: Kompozitní odvodňovací žlab s nízkou stavební výškou a hranou pro stěrkové podlahy. Použití v nadzemních podlažích.  ROZMĚRY: šířka: 180 mm, výška: 45 mm  MATERIÁL: kompozit  OSAZENÍ: Zabudování do nosné železobetonové desky s polyuretanovým souvrstvím na systémovou lepicí maltu na báze polymerů.	10	436425	