

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

Předmětem tohoto objektu jsou hrubé terénní úpravy související s výstavbou objektu SO 01 Úpravy objektu C.

Součástí tohoto objektu nejsou zemní práce pro založení stavebního objektu SO 01.

## SEJMUTÍ ORNICE

Sejmutí svrchní vrstvy ornice proběhne ve vymezené oblasti (viz. Příloha č. 1) a to ve vrstvě tl. 300 mm (viz. Příloha č. 2). Sejmutá ornice bude uložena v rámci areálu na dočasnou skládku určenou vedením nemocnice, odkud bude následně využita na nezastavěné části řešeného území v rámci ČTU.

Rozsah sejmutí je stanoven na území před budovou pavilonu C a v jeho okolí, kde dochází k zásahu do terénu (realizace stavebních prací, úprav a realizací inženýrských sítí, realizaci zpevněných ploch a komunikací (viz. koordinační situace a příloha č.1)

## HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

Před zahájením výkopů musí být vytýčeny všechny sítě v území, aby nedošlo k jejich poškození při provádění tohoto objektu. Výkopové práce se provedou strojně. Vykopaná zemina bude deponována na pozemku pro pozdější použití, částečně bude odvezena na skládku k tomu určenou.

## POSTUP PRACÍ

Hrubé terénní úpravy (dále jen HTÚ) započnou sejmutím ornice v celé ploše připravované stavby (viz. Příloha č. 1). Po její odtěžení se provede demolice stávajících zpevněných ploch, dále HTU budou spočívat ve vytvoření zemních figur v západní části území.

## BILANCE ZEMIN

### Ornice

-Celé území	46,43 m <sup>3</sup>
-z toho deponovaná	35,02 m <sup>3</sup>
-odvezená na skládku	11,40 m <sup>3</sup>

### Výkopy

-odtěžená zemina	96,85 m <sup>3</sup>
-odvezená na skládku	96,85 m <sup>3</sup>

### Zpevněné plochy

-bouraný chodník	0,199 m <sup>3</sup>
------------------	----------------------

## Bezpečnostní opatření

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s příslušnými ČSN a ostatními obecně závaznými předpisy, včetně platných vyhlášek o bezpečnosti práce. Je nutné respektovat ochranná pásma inženýrských sítí a musí být dodržovány bezpečné vzdálenosti od nekrytých částí el. zařízení, které jsou 140 cm u vedení 22kV a 250 cm u 110kV. Kraje výkopových svahů musí být zajištěny proti pádu. Bezpečnosti práce se týká i organizace a údržba staveniště, tj. řádné označení staveniště, jeho osvětlení, organizace skladování stavebního materiálu. Za poučení svých zaměstnanců o bezpečnostních a požárních předpisech a o zásadách ochrany zdraví při práci je odpovědný dodavatel.

## **Závěr**

Na HTU budou navazovat výkopové práce SO 01 Úpravy pavilonu C. Tato část definuje bezprostřední kontakt figury terénu s objektem SO 01.

Při provádění je nutné dodržovat veškeré platné technologické předpisy a normy, stejně jako zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících. Zhotovitel je povinen se seznámit s místní situací. Veškeré práce bude provádět pouze odborně způsobilá oprávněná organizace (právnícká nebo fyzická osoba) svými odborně způsobilými zaměstnanci – držiteli platného osvědčení odborné způsobilosti. Zhotovitel bude po dobu prací postupovat dle obecně závazných právních předpisů relevantních pro předmětnou činnost vždy v aktuálním znění, dále pak příslušnými ČSN, ČSN EN, apod.

Veškeré odchylky od projektu musí být předem konzultovány a odsouhlaseny zpracovatelem projektu.