
























| OZN | SCHÉMA, ROZMĚR | POPIS | POČET KUSŮ | | | POZNÁMKA |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 1.PP | 1.NP | ≤ | |
| 01 T |  700x1970 | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ MATNÝ NIKL KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ ZÁRUBEŇ HL.190 1ks | L | | | POVRCH HPL LAMINÁT (DEŽEN BUDE URČEN V RÁMCI AD) OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA, HRANATÁ, OPATŘENA 1x ZÁKLADNÍM +2xVRCHNÍM SYNTETICKÝM NÁTĚREM (ODSTÍN RAL BUDE URČEN V RÁMCI AD) |
| | | | P | 1 | 1 | |
| 02 T |  800x1970 | DTTO KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ ZÁRUBEŇ HL.125 3ks | L | 2 | 2 | |
| | | | P | 1 | 1 | |
| 03 T |  900x1970 | DTTO KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ ZÁRUBEŇ HL.125 6ks ZÁRUBEŇ HL.190 1ks | L | 2 | 2 | |
| | | | P | 5 | 5 | |
| 04 T |  900x1970 | DTTO KOVÁNÍ KLIKA-KOULE, ZÁMEK VLOŽKOVÝ ZÁRUBEŇ HL.125 1ks | L | | | |
| | | | P | 1 | 1 | |
| 05 T |  700x1970 | DTTO KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO OBOU-STRANNOU VĚTRACÍ DVEŘNÍ AL MŘÍŽKOU ROZMĚRU 600x80mm ZÁRUBEŇ HL.125 4ks ZÁRUBEŇ HL.190 1ks | L | 1 | 4 | 5 |
| | | | P | | | |
| 06 T |  700x1970 | DTTO KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, WC ZÁMEK DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO OBOU-STRANNOU VĚTRACÍ DVEŘNÍ AL MŘÍŽKOU ROZMĚRU 600x80mm ZÁRUBEŇ HL.125 15ks | L | 6 | 1 | 7 |
| | | | P | 4 | 4 | 8 |
| 07 T |  800x1970 | DTTO KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO OBOU-STRANNOU VĚTRACÍ DVEŘNÍ AL MŘÍŽKOU ROZMĚRU 600x80mm ZÁRUBEŇ HL.125 1ks | L | | | |
| | | | P | 1 | 1 | |
| 08 T |  800x1970 | DTTO KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, WC ZÁMEK DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO OBOU-STRANNOU VĚTRACÍ DVEŘNÍ AL MŘÍŽKOU ROZMĚRU 600x80mm A VODOROVNÝM MADLEM ø40mm dL.700mm Z VNITŘNÍ STRANY ZÁRUBEŇ HL.125 1ks | L | 1 | | 1 |
| | | | P | | | |
| | | | | | | |

| OZN | SCHÉMA, ROZMĚR | POPIS | POČET KUSŮ | | | POZNÁMKA |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 1.PP | 1.NP | ≤ | |
| 09 T |  800x1970 | DTTO KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ ZÁRUBEŇ HL.125 1ks ZÁRUBEŇ HL.190 1ks POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30DP3 | L | 2 | 2 | POVRCH HPL LAMINÁT (DEŽEN BUDE URČEN V RÁMCI AD) PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA, HRANATÁ, OPATŘENA 1x ZÁKLADNÍM +2xVRCHNÍM SYNTETICKÝM NÁTĚREM (ODSTÍN RAL BUDE URČEN V RÁMCI AD) |
| | | DTTO KOVÁNÍ KLIKA-KOULE, ZÁMEK VLOŽKOVÝ ZÁRUBEŇ HL.125 2ks POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30DP3 | P | 2 | 2 | |
| 10 T |  900x1970 | DTTO KOVÁNÍ KLIKA-KOULE, ZÁMEK VLOŽKOVÝ ZÁRUBEŇ HL.125 1ks POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30DP3 | L | | | |
| | | | P | 1 | 1 | |
| 11 T |  1100x1970 | DTTO KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ ZÁRUBEŇ HL.190 1ks POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30DP3 | L | 1 | 1 | |
| | | DTTO KOVÁNÍ KLIKA-KOULE, ZÁMEK VLOŽKOVÝ ZÁRUBEŇ HL.125 1ks POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30DP3 | P | 1 | 1 | |
| 12 T |  1300x1970 | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE (900+400)x1970, HLADKÉ, PLNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ MATNÝ NIKL KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, ZÁRUBEŇ HL.125 2ks | L | | | |
| | | | P | 2 | 2 | |
| 13 T |  1750x1970 | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE (875+875)x1970, HLADKÉ, PLNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ MATNÝ NIKL KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ ZÁRUBEŇ HL.190 1ks | L | 1 | 1 | POVRCH HPL LAMINÁT (DEŽEN BUDE URČEN V RÁMCI AD) OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA, HRANATÁ, OPATŘENA 1x ZÁKLADNÍM +2xVRCHNÍM SYNTETICKÝM NÁTĚREM (ODSTÍN RAL BUDE URČEN V RÁMCI AD) |
| | | | P | | | |
| 14 T |  1000x2200 | VNĚJŠÍ VCHODOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ 850x2100, U=1,5W/m²K, PROSKLENÉ, PANIKOVÉ KOVÁNÍ-KOULE, ZÁMEK VLOŽKOVÝ+ZÁVORA, STŘELKA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNÝM RAMÍNKEM SPODNÍ ČÁST DVEŘNÍ S OKOPOVÝM NEREZ PLECHEM, SPODNÍ VÝPLŇ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA, OBĚ VÝPLNĚ S BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ PROTI VNIKUTÍ S ODOLNOSTÍ STŘEDNÍ TRIDY | L | 1 | 1 | POVRCH HPL LAMINÁT (DEŽEN BUDE URČEN V RÁMCI AD) |
| | | | P | 1 | 1 | |
| 15 T |  1000x600 | DŘEVĚNÉ EUROOKNO IV78, IZOLAČNÍ DVOJSKLO (celé okno U=1,2W/m²K), POJISTKA PROTI NEVHODNÉ MANIPULACI, MIKROVENTILACE ZAJIŠTENÁ 4. POLOHOU KLIKY, OSAZOVACÍ PARAPETNÍ LIŠTA, KOVÁNÍ DLE VÝROBCE JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO SKLAPEČÍ A OTEVÍRAVÉ, SKLO ORNAMENTNÍ NEPROHLÉDNE S BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ PROTI VNIKUTÍ S ODOLNOSTÍ STŘEDNÍ TRIDY | L | | | POVRCHOVÁ OPRAVA KRYCÍ BARVOU - ODSTÍN BILÝ, OKAPNÍČKY HLINIKOVÉ, POVRCH BILÝ LAK |
| | | | P | 1 | 1 | |
| 16 T |  1000x700 | DTTO JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO SKLAPEČÍ A OTEVÍRAVÉ, SKLO ČÍRÉ S BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ PROTI VNIKUTÍ S ODOLNOSTÍ STŘEDNÍ TRIDY, SÍTKA PROTI HMYZU VE DŘEVĚNÉM RÁMU š.820, v.520mm | L | | | POVRCHOVÁ OPRAVA KRYCÍ BARVOU - ODSTÍN BILÝ, OKAPNÍČKY HLINIKOVÉ, POVRCH BILÝ LAK |
| | | | P | 4 | 4 | |
| 17 T |  1000x1580 | DTTO JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO SKLAPEČÍ A OTEVÍRAVÉ, SKLO ČÍRÉ, SÍTKA PROTI HMYZU VE DŘEVĚNÉM RÁMU š.820, v.1400mm | L | | | POVRCHOVÁ OPRAVA KRYCÍ BARVOU - ODSTÍN BILÝ, OKAPNÍČKY HLINIKOVÉ, POVRCH BILÝ LAK |
| | | | P | 15 | 15 | |

| OZN | SCHÉMA, ROZMĚR | POPIS | POČET KUSŮ | | | POZNÁMKA |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 1.PP | 1.NP | ≤ | |
| 18 T |  1200x1580 | DTTO JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO SKLAPEČÍ A OTEVÍRAVÉ, SKLO ČÍRÉ | L | | | POVRCHOVÁ OPRAVA KRYCÍ BARVOU - ODSTÍN BILÝ, OKAPNÍČKY HLINIKOVÉ, POVRCH BILÝ LAK |
| | | | P | 1 | 1 | |
| 19 T |  1000x2200 | VNĚJŠÍ BALKONOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ U=1,2W/m²K, OPATŘIT ZAMYKACÍ KLIKOU, SPODNÍ OKENNÍ TABULI OPATŘIT BEZPEČNOSTNÍM SKLEM JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE SKLAPEČÍ A OTEVÍRAVÉ, SKLO ČÍRÉ, OPATŘENÉ BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ PROTI VNIKUTÍ S ODOLNOSTÍ STŘEDNÍ TRIDY | L | 4 | 4 | |
| | | | P | | | |
| 20 T |  800x800 | OKNO VNITŘNÍ VÝSUVNÉ, DŘEVĚNÝ PROFIL SMRKOVÝ, SPODNÍ KŘÍDLO VÝSUVNÉ NAHORU, ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ ČÍRÉ, BARVA - DÝHA OLŠE, STANDARTNÍ KOVÁNÍ PRO VÝSUVNÁ OKNA | | 1 | 1 | DEŽEN BUDE URČEN V RÁMCI AD |
| 21 T | š.240mm dL.1,20 | PARAPETNÍ DESKY Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU, DVAKRÁT ZAOKLENÉ ČELO | | 8 | 9,6 bm | |
| 22 T | š.290mm dL.1,00 dL.1,20 | PARAPETNÍ DESKY Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU, DVAKRÁT ZAOKLENÉ ČELO | 4 12 | 1 | 19,6 bm | |
| 23 T | š.390mm dL.1,20 | PARAPETNÍ DESKY Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU, DVAKRÁT ZAOKLENÉ ČELO | 12 | | 14,4 bm | |
| 24 T |  360x450x1080 360x450x1830 360x450x2005 | VESTAVĚNÁ LAVIČKA - SEDÁK Z DUBOVÝCH FOŠEN 60x40mm + 2x L50/50 | 2 2 4 | | 2 2 4 | ZMĚNA 1 |
| 25 T |  1550x600 | KUCHYŇSKÁ LINKA dL.1550mm SPODNÍ A HORNÍ SKŘÍNKY VČETNĚ NEREZ DŘEZU | | 1 | 1 | |
| 26 T | š. 250mm | LAMINO DESKY tl.18mm OLEPENÉ ABS HRANAMI | 19,8 | | 19,8 bm | |
| 27 T |  1000x600 | DŘEVĚNÉ EUROOKNO IV78, IZOLAČNÍ DVOJSKLO (celé okno U=1,2W/m²K), POJISTKA PROTI NEVHODNÉ MANIPULACI, MIKROVENTILACE ZAJIŠTENÁ 4. POLOHOU KLIKY, OSAZOVACÍ PARAPETNÍ LIŠTA, KOVÁNÍ DLE VÝROBCE JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO SKLAPEČÍ A OTEVÍRAVÉ, SKLO ČÍRÉ S BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ PROTI VNIKUTÍ S ODOLNOSTÍ STŘEDNÍ TRIDY, SÍTKA PROTI HMYZU VE DŘEVĚNÉM RÁMU š.820, v.520mm | L | | | |
| | | | P | 3 | 3 | |

POZNÁMKA - VÝROBKÝ JSOU KRESLENY Z VNITŘNÍ STRANY

PROSINEC 2017

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| KRESLIL | PROJEKTANT | ODPOV. PROJEKTANT | HIP | KONTROLOVAL | <div>PROXION <small>S.R.O.</small> PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD tel. 491 433 158 fax. 491 487 785</div> | |
| ING. P. HROCH | ING. P. HROCH | ING. R. HUBKA | ING. R. HUBKA | ING. R. HUBKA | | |
| STAVEBNÍK | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245/2, HRADEC KRÁLOVÉ | | | | | |
| MÍSTO STAVBY | k.ú. HRADEC KRÁLOVÉ, st.p.č.456, 1671, 1672, 1822, p.č.161/2 | | | | | |
| AKCE | <div>EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ OPRAVY BUDOVY "NOVÝ HLUCHÁK" VČETNĚ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ</div> | | | | STUPEŇ | DPS |
| OBJEKT | SO-01 STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ DÍL ARCHITEKTONICKÉ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | | | DATUM | XII/2017 |
| OBSAH | VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ | | | | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | 29/16 |
| | | | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO | 444 |
| | | | | | FORMÁT | 3 x A4 |
| | | | | | MĚŘITKO | ČÍSLO VÝKRESU |
| | | | | | | AST-12 |