

SCHÉMA	ZKRATKA	NÁZEV VRSTVY	ROZMĚRY	POZNÁMKY / REFERENČNÍ VÝROBEK
--------	---------	--------------	---------	-------------------------------

S-03 PODLAHA NA TERÉNU

interiér

PI2	KERAMICKÁ DLAŽBA	tl. 10 mm	Keramická dlažba do interiéru, 30 x 30 cm přesný výběr dle stávající dlažby
SH3	LEPÍCÍ HMOTA	tl. 6 mm	jednosložková hmota na bázi cementu pro lepení keramických obkladů a dlažeb (třída C2T S1)
NH5	PENETRAČNÍ NÁTĚR	0	Nátěr na bázi akrylátové disperze a modifikačních přísad
RV1	CEMENTOVÝ POTĚR	tl. 50 mm	směs s cementovým pojivem, vlastnosti dle ČSN 74 4505, třída pevnosti v tahu za ohybu F 4 dle ČSN EN 13813, vyztuženo kari sítí oko 150x150 mm, drát 6 mm
SE1	SEPARAČNÍ FÓLIE	tl. 0,2 mm	fólie lehkého typu z nízkohustotního polyetylenu
TI3	EPS150	tl. 120 mm	Desky z expandovaného pěnového polystyrenu $\lambda=0,035$ W/mK, pevnost v tlaku 150 kPa
HY2	SBS MODIF. ASFALTOVÝ PÁS	tl. 4 mm	Asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem
HY1	OXIDOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS	tl. 4 mm	Asfaltový pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skelné tkaniny a s povrchovou úpravou z horní strany minerálním jemnozrnným posypem a ze spodní spalitelnou fólií.
NH6	ASFALTOVÝ NÁTĚR	0	Asfaltová, vodou ředitelná emulze
NK3	BETONOVÁ DESKA	tl. 150 mm	Beton C20/25-XC2, Výztuž B500 Vyztuženo Kari sítí min 5 /150 - 5 /150
ZP1	ROSTLÝ TERÉN	0	původní zemina - podkladní vrstvy budou definovány dle výškové úrovně spodní vody