



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM TECHNOLOGIE

PRO:

**Střední zahradnická škola, SOU a OU
Hilmarovo nám.1
507 32 Kopidlno**

ČÍSLO: **G/N10314**

DATUM: **25.02.2016**

VYŘIZUJE:

TEL.:

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 2016

D. 1. 4. a. 2 - SEZNAM TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ
03. CHODBA		
03.01	DESKA VÝDEJNÍ + OBKLADY STĚN + SKŘÍNKOVÉ VOZÍKY - stávající	1 ks
03.02	VÝROBNÍK HORKÝCH NÁPOJŮ 2 x 20lt STOLNÍ 1 průtoková jednotka 2 nádoby (á 20 ltr.) termosy 20lt s filtračním košem kohoutek na horkou vodu udržovací kapacita káva 40 ltr. udržov.kapacita horká voda 4,6 ltr kapacita káva - 90 ltr/ hod. (cca 720 šálků) kapacita horká voda - 20 ltr/ hod. doba překapávání cca 14min./20ltr. Rozměr [mm]: 1173x600x947 Příkon: 11,5kW/400V	1 ks
03.03	VÝROBNÍK A VÍŘIČ CHLAZENÝCH NÁPOJŮ 2x9lt - lopatkový systém víření, termostat +2/+8°C - nerez provedení + polykarbonátové nádoby s víkem - samoobslužné dávkování, odkap Rozměr [mm]: 300x300x690 Příkon: 0,2kW/230V	1 ks
03.04	POJIZDNÝ VOZÍK NA TÁCY rozměr dle typu tácu (vsuny šíře 60mm) - nerez, 18 vsunů 4cm šíře - pro dva podnosy za sebou (36 podnosů) - 4x kolečko otočné 2x s brzdou - vsuny pro podnosy šíře 60mm - rozměr dle typů tácu Rozměr [mm]: 580x680x1800	3 ks
03.05	VÝDEJNÍ STŮL S POLICÍ - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite, bez límců - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - stůl zavřený ze tří stran, přední a pravý krycí sokl na nohy Rozměr [mm]: 1500x720x900	1 ks
03.05a	POJEZDOVÁ DRÁHA TRUBKOVÁ - celonerezové provedení, povrch leštěný - trubka d=25mm, šířka dráhy 330mm, včetně konzol Rozměr [mm]: 1000x330x25	1,5 m

G/N10314

TREFA spol. s r.o. - OR u Krajského soudu v HK, oddíl C, vložka 282, dne 21.3.1991
IČO15061451
© Soft-4-Sale

Strana 1 z 18



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM TECHNOLOGIE

03.06	CHLAZENÁ VITRINA SAMOOBSLUŽNÁ - nerez, na neutrální stůl, digitální termostat +4/+8°C - vakuové dvojité sklo, ventilované chlazení - samoobslužné provedení 9x sklopná dvířka - 3 roštové police, agregát pod vitrínou - vnitřní osvětlení prostoru speciálním svítidlem Rozměr [mm]: 1490x700x800 Příkon: 0,4kW/230V	1 ks
03.07	UMÝVADLO - dodávka stavba	1 ks
04. ŠATNA, DENNÍ MÍSTNOST		
04.01	UMÝVADLO 50cm - dodávka stavba	1 ks
04.02	CHLADICÍ SKŘÍŇ 380 lt - stávající - 2x plně dveře Rozměr [mm]: 600x600x1850 Příkon: 0,3kW/230V	1 ks
04.03	SKŘÍŇ POLICOVÁ S DVEŘMI - dodávka interiér Rozměr [mm]: 800x600x1800	2 ks
04.04	JÍDELNÍ STŮL + 4x ŽIDLE JÍDELNÍ - dodávka interiér	1 ks
04.05	ŠATNÍ SKŘÍŇKA DVOUDÍLNÁ - dodávka interiér - uzamykatelná Rozměr [mm]: 500x600x1800	7 ks
05. MYTÍ NÁDOBÍ		
05.A MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ		
05A.01	PRACOVNÍ STŮL JEDNODUCHÝ NAD MYČKU NÁDOBÍ - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite - dvojité límeč zadní + pravý 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou Rozměr [mm]: 1200x700x900	1 ks
05A.02	AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY šroubení 3/4" OBJEM 12lt - kapacita změkčené vody o 10°dH = 3.600lt - průtok vody 40 až 75 lt/min. - maximální teplota vody +40°C, obsah vody 12lt - spotřeba soli na regeneraci 1,8kg, zásobník 38kg - manuální ovládání s možností každodenního nastavení regenerace - provozní tlak 1,5-6bar Rozměr [mm]: 360x510x670 Příkon: 230V	1 ks
05A.03	MYČKA NÁDOBÍ A SKLA DVOUPLÁŠŤOVÁ koš 50x50cm - nerez provedení, rotační mycí a oplachová ramena - dávkovač mycího a oplachového prostředku - mycí cyklus 2+3 min., spotřeba vody 2,4 lt/cykl. - výkon mycího čerpadla 400W - koše na talíře 50x50cm, 1x univerzální 50x50cm, 1x košíček na přibory Rozměr [mm]: 580x610x840 Příkon: 5kW/400V	1 ks

G/N10314

TREFA spol. s r.o. - OR u Krajského soudu v HK, oddíl C, vložka 282, dne 21.3.1991
IČO15061451
© Soft-4-Sale

Strana 2 z 18



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM TECHNOLOGIE

05A.04	SERVÍROVACÍ A PŘEPRVNÍ VOZÍK 2 POLICOVÝ PROFI - profil vozík svařovaný (nemontovaný!!) - 2 police 600 x 400 mm - výškový odstup polic 275 mm - 4 otočná kolečka 125 mm z toho 2 s brzdou - kolečka s antikoroziní úpravou - nosnost 120 kg váha 12 kg Rozměr [mm]: 700x500x950	1 ks
05A.05	KOŠ NA ODPADKY NEREZ 50lt - nerez, pojízdný s víkem, kulatý Rozměr [mm]: 435x610	1 ks
05A.06	VSTUPNÍ STŮL K MYČCE S DŘEZEM - nerezový plech tl.1,5mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl.40mm, zadní lem v=100mm - 1x lisovaný dřez 500x400x250mm - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm - pracovní deska vyztužená s úpravou pro vedení košů 500x500mm Rozměr [mm]: 1900x730x850	1 ks
05A.07	TLAKOVÁ MYCÍ SPRCHA S RAMÍNKEM - nerezová tlaková hadice - vyrovnávací pružina - tlaková sprcha s pákovým ovladačem - úchyt na stěnu, úchyt sprchy - napouštěcí baterie	1 ks



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM TECHNOLOGIE

05A.08	PRŮCHOZÍ MYČKA NÁDOBÍ DVOUPLÁŠŤOVÁ SE ZVÝŠENÝM PŘÍKONEM - Maximální kapacitu 80 košů/hod nebo 1440 talířů/hod (při módu s Vysokou produktivitou) lze snadno přepnout na kapacitu 63 košů/hod nebo 1134 talířů/hod (při ETL-Sanitation módu) pouhým stisknutím tlačítka. - CLEAR BLUE vyspělý filtrační systém se stará o čistší mycí roztok a vyšší účinnost aktivního mycího detergentu, čímž zajišťuje lepší mycí výkon a nižší provozní náklady. - Schváleno dle ETL-Sanitation (ANSI/NSF předpisy) a v souladu s DIN 10512. - Spotřeba pouhé 2 litry vody na mycí cyklus a tudíž i nižší spotřeba energie, vody, mycího a oplachového prostředku. - Zabudovaný atmosférický bojler dostatečně dimenzovaný pro zvýšení teploty přívodní vody na minimálně 84°C pro sanitaci oplach. - Nevyžaduje žádný externí bojler. Konstantní teplota 84°C a tlak celou dobu oplachového cyklu bez ohledu na tlak přívodní vody - Zelená kontrolka "WASH SAFE CONTROL" potvrzuje, že nádoby bylo správně opláchnuto. - Jedinečná funkce teplotní blokáce garantuje správnou teplotu jak mycí, tak oplachové fáze. - 3 programy 45/84/150 vteřin (při módu s Vysokou produktivitou); 3 programy 57/84/150 vteřin (při ETL-Sanitation módu). - Kapacita: až 1440 talířů/80 košů (500x500 mm)/hod. - Součástí std. vybavení je ice Soft Startu mycího čerpadla poskytující dodatečnou ochranu křehkému nádobí např. sklu a navíc zvyšuje spolehlivost mycího čerpadla. - Zahnutá mycí ramena a šikmý strop rychle odvádí mycí vodu, takže tato neskapává na čisté nádoby, čímž jsou zajištěny ideální mycí výsledky. - Program lze kdykoliv přerušit zvednutím poklopu. - Automatický samočistící cyklus, samovypouštění vertikální mycí čerpadlo a bojler zabraňují množení bakterií. - Unikátní elektronické ovládání se zabudovaným programováním, autodiagnostikou pro servis a s automatickým čistícím cyklem. - Zabudované DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním pro vynikající výsledky mytí při současně minimalizaci servisních a údržbových činností. - Ochrana IP25 proti tryskající vodě Rozměr [mm]: 752x755x1567 Příkon: 12kW/400V	1 ks
05A.09	DIGESTOŘ ODSAVAČ PAR - dodávka stavba VZT - nerez, bez osvětlení, tukové filtry, odtokový žlábek Rozměr [mm]: 1000x1000x450	1 ks
05A.10	VÝSTUPNÍ STŮL K MYČCE S ROŠTOVOU POLICÍ - nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl.40mm, zadní lem v=40mm - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm - pracovní deska vyztužená s úpravou pro vedení košů 500x500mm Rozměr [mm]: 1100x730x850	1 ks
05A.13	REGÁL SKLADOVÝ ČTYŘPOLICOVÝ OPLÁŠTĚNÝ - nerez, 4x plná police vyztužená - opláštěná záda + bok regálu - regál upevněn ke zdi Rozměr [mm]: 1600x500x1800	1 ks
05B. MYTÍ KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ		
05B.01	VÝLEVKA KERAMICKÁ - dodávka stavby - keramická výlevka se splachováním	1 ks



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM TECHNOLOGIE

05B.02	MYCÍ DVOUDŘEZ - NEREZ - zadní límec, roštová spodní police - svařované dřezy pro mytí kuchyňského nádobí Rozměr [mm]: 1400×700×900	1 ks
05B.03	TLAKOVÁ MYCÍ SPRCHA S RAMÍNKEM - nerezová tlaková hadice - vyrovnávací pružina - tlaková sprcha s pákovým ovladačem - úchyt na stěnu, úchyt sprchy - napouštěcí baterie	1 ks
05B.04	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ PROLAMOVANÁ DESKA S ODTOKEM - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite - pracovní deska tl. 40mm prolamovaná s odtokem, zadní+ levý límec - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 1100×500×850	1 ks
05B.05	POJÍZDNÝ VOZÍK SE VSUNY NA PLECHY GN1/1 - nerez, 18 vsunů na 36ks plechů, 4x kolečko, 2x s brzdou Rozměr [mm]: 586x670x1600	3 ks
05B.06	REGÁL SKLADOVÝ PĚTIPOLICOVÝ - nerez plech tl. 1mm, 5x plná police pevná, - nerez povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +45mm, - zatížení jedné police max. 80kg - nohy 6ks regálu z ohýbaných uzavřených profilů 35x35x1,5mm Rozměr [mm]: 1700×600×1800	1 ks
06. KUCHYŇ		
06A. VÝDEJ JÍDEL		
06A.01	PRACOVNÍ DESKA - VÝDEJNÍ na stavební příčku - nerez, bez konzol Rozměr [mm]: 2300x400x400	1 ks
06A.02	VÝDEJNÍ POLICE JEDNODÍLNÁ - nerez trubky s=40mm + kouřové ohýbané sklo Rozměr [mm]: 1000×300	2,2 m
06A.03	VÝDEJNÍ VOZÍK S OHŘEVEM 3x GN 1/1-200 - nerez, samostatně ovládané vany s regulací teploty 30-90°C - 4x říditelná kolečka 2x s brzdou, bez GN nádob Rozměr [mm]: 1225x665x900 Příkon: 2,1 kW/230V	1 ks
06A.04	VÝDEJNÍ VOZÍK S OHŘEVEM 2x GN 1/1-200 - nerez, samostatně ovládané vany, bez GN nádob - termostat +30/+90°C, 4x kolečko 2x s brzdou Rozměr [mm]: 840x650x900 Příkon: 1,4 kW/230V	1 ks



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM TECHNOLOGIE

06A.05	ELEKTRICKÝ VYHŘÍVANÝ ZÁSObNÍK NA TALÍŘE pr. 270mm - kapacita 100 talířů průměr 180-270mm, regulace teploty 30-80°C - dvoutubusový, pojízdný, regulace zdvihu talířů - 4x říditelná kolečka 2x s brzdou, nerez provedení, 1x madlo Rozměr [mm]: 900×480×900 Příkon: 0,7kW/230V	3 ks
06A.06	SERVÍROVACÍ A PŘEPRAVNÍ VOZÍK 2 POLICOVÝ PROFI - nerez, 2x police 800x500mm, výškový odstup 275mm - kolečka s antikorozní úpravou 125mm, 2x s brzdou - nosnost vozíku 120kg, pevná tuhá nerozebíratelná konstrukce - váha 13kg Rozměr [mm]: 900x600x950	1 ks
06A.07	UMÝVADLO 50cm s PB - dodávka ZTI - keramické umývadlo s pákovou baterií	1 ks
06B. PORCOVÁNÍ		
06B.01	CHLADÍCÍ SKŘÍNÍ PROFI 570lt pro GN2/1 NEREZ - ventilované chlazení, nerez opláštění, interiér bílý - 4 nastavitelné roštové police, plně dveře se zámkem - automatické odmrazování a odvod kondenzátu - elektronické ovládání, digitální ukazatel teploty - teplotní rozsah +0/+10°C, 4x police pro GN2/1 - 4x roštová police 650x580mm, možnost vložení přepravky 600x400mm Rozměr [mm]: 775x695x1890 Příkon: 0,3kW/230V	1 ks
06B.02	STŮL OHŘÍVACÍ REŽON SE VSUNY NA GN NÁDOBY - regulace teploty +30/+80°C, přední otvírání dveří - dveře dvouplošné pohyblivé se na speciálních ložiskových posuvech - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - 3 řady vsuny 8x GN1/1 Rozměr [mm]: 1600×700×900 Příkon: 1,65kW/230V	1 ks
06B.03	NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNODÍLNÁ - nerez plech tl.1mm povrch scotchbrite - 1x plná police s nastavitelnou výškou - max. celoplošné zatížení 40kg Rozměr [mm]: 1400×300×300	1 ks

06C. ZELENINA



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM TECHNOLOGIE

06C.01	EL. KONVEKTOMAT 10x1/1GN Air-O-Steam Touchline + AUTOMATICKÉ MYTÍ VARNÉ KOMORY - systém podélného zakládání GN nádob pro GN1/1, 1/2, 1/3, 2/3 - dotykové ovládání přes HD displej - tři základní možnosti ovládání: 1. Automatický režim - varné procesy řídí konvektomat automaticky 2. Programový režim - vytváření vlastních varných procesů a programů 3. Manuální režim - manuální nastavování varných procesů - patentovaný systém regulace vnitřního klimatu AIR-O-CLIMA pomocí LAMBDA sondy - horký vzduch do 300°C, pára 20°- 100°C, kombi cyklus do 250°C - bojlerový vývin páry vč. možnosti superpřehřáté páry 130°C - vestavěný automatický mycí systém varné komory air-o-clean - 6 bodová teplotní sonda multi senzor, podélné ukládání GN nádob - systémy air-o-clima, air-o-flow, air-o-steam - plná komunikace v českém jazyce - automatická řízená odvětrací klapka komory pro pečení a smažení - automatická regulace množství generované páry a odpouštění vlhkosti - osvětlení, bezpečnostní otírání dveří, krytí IPX5, nerez AISI1304 - bezpečnostní sklo s max. teplotou 55°C - elektronická kontrola teploty páry - automatické ochlazení varné komory - více stupňové vaření 6+1- 99 programů - zrychlené ochlazení komory vzduchem a vodou - automatické proplachování bojleru, odložený start noční vaření - management připravenost pro napojení systému HACCP - vedení GN v ceně (bez klece) Rozměr [mm]: 898x915x1058 Příkon: 17,5kW/400V	1 ks
06C.01a	TLAKOVÁ MYCÍ SPRCHA KE KONVEKTOMATU - nerezová hadice 2 m, tlaková sprcha s pákovým ovladačem - plastový úchyt pro připevnění	1 ks
06C.01b	TUKOVÝ FILTR PRO KONVEKTOMAT - pro konvektomaty 10 1/1 a 2/1 Rozměr [mm]: 460x70x580	1 ks
06C.01c	PODSTAVEC POD KONVEKTOMAT - nerezový plech tl. 1 mm, povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +/- 20 mm - plná police ve výšce 150 mm - max. celoplošné zatížení police 80 kg - 7 párů vsunů pro GN 2/1 a 1/1 - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra podstavce svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm - police vyztužená a podlepená uzavřenými profily - spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem	1 ks
06C.02	DIGESTOŘ ODSAVAČ PAR - dodávka stavba VZT - nerez, bez osvětlení, tukové filtry, odtokový žlábek Rozměr [mm]: 1000x1300x450	1 ks
06C.03	MYCÍ STŮL S DŘEZEM A POLICÍ - nerez, zadní límeč, lisovaný dřež 500x500x250mm vlevo - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - nerez plech tl. 1,5mm, povrch provedení scotchbrite, dvojitý límeč zadní 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 1300x800x900	1 ks



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM TECHNOLOGIE

06C.04	STOJÁNKOVÁ VODOVODNÍ BATERIE - nerez, výtok 225mm, páková baterie, vč. přípojných hadic	1 ks
06C.05	NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNODÍLNÁ - nerez plech tl.1mm povrch scotchbrite - 1x plná police s nastavitelnou výškou - max. celoplošné zatížení 40kg Rozměr [mm]: 1200x300x300	1 ks
06C.06	SERVÍROVACÍ A PŘEPRAVNÍ VOZÍK 3 POLICOVÝ - 3 police 600 x 400 mm - výškový odstup polic 275 mm - 4 otočná kolečka 125 mm z toho 2 s brzdou - kolečka s antikorozní úpravou - nosnost 120 kg váha 15 kg Rozměr [mm]: 700x500x950	1 ks
06D. VARNÝ BLOK		
06D.01	PODLAHOVÁ VANA S ROŠTEM+VPUSTĚ - dodávka stavba - celonerezové provedení, povrch scotchbrite - vana z nerezového plechu tl.1,25mm, hloubka 80mm - protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm - odpad pr. 100mm visle - vyjímatelný rošt po 500mm - protizápachová uzávěra Rozměr [mm]: 2100x550	1 ks
06D.02	DIGESTOŘ ODSAVAČ PAR - dodávka stavba VZT - nerez, osvětlení, tukové filtry, odtokový žlábek Rozměr [mm]: 3300x2100x450	1 ks
06D.03	EL. KONVEKTOMAT 10x1/1GN Air-O-Steam Touchline + AUTOMATICKÉ MYTÍ VARNÉ KOMORY - systém podélného zakládání GN nádob pro GN1/1, 1/2, 1/3, 2/3 - dotykové ovládání přes HD displej - tři základní možnosti ovládání: 1. Automatický režim - varné procesy řídí konvektomat automaticky 2. Programový režim - vytváření vlastních varných procesů a programů 3. Manuální režim - manuální nastavování varných procesů - patentovaný systém regulace vnitřního klimatu AIR-O-CLIMA pomocí LAMBDA sondy - horký vzduch do 300°C, pára 20°- 100°C, kombi cyklus do 250°C - bojlerový vývin páry vč. možnosti superpřehřáté páry 130°C - vestavěný automatický mycí systém varné komory air-o-clean - 6 bodová teplotní sonda multi senzor, podélné ukládání GN nádob - systémy air-o-clima, air-o-flow, air-o-steam - plná komunikace v českém jazyce - automatická řízená odvětrací klapka komory pro pečení a smažení - automatická regulace množství generované páry a odpouštění vlhkosti - osvětlení, bezpečnostní otírání dveří, krytí IPX5, nerez AISI1304 - bezpečnostní sklo s max. teplotou 55°C - elektronická kontrola teploty páry - automatické ochlazení varné komory - více stupňové vaření 6+1- 99 programů - zrychlené ochlazení komory vzduchem a vodou - automatické proplachování bojleru, odložený start noční vaření - management připravenost pro napojení systému HACCP - vedení GN v ceně (bez klece) Rozměr [mm]: 898x915x1058 Příkon: 17,5kW/400V	1 ks



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM TECHNOLOGIE

06D.03a	TUKOVÝ FILTR PRO KONVEKTOMAT - pro konvektomaty 10 1/1 a 2/1 Rozměr [mm]: 460x70x580	1 ks
06D.03b	PODSTAVEC POD KONVEKTOMAT - nerezový plech tl. 1 mm, povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +/- 20 mm - plná police ve výšce 150 mm - max. celoplošné zatížení police 80 kg - 7 párů vsunů pro GN 2/1 a 1/1 - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra podstavce svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm - police vyztužená a podlepená uzavřenými profily spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem	1 ks
06D.04	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite, - deska bez líců - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily Rozměr [mm]: 600x1130x900	1 ks
06D.05	PLYNOVÝ SPORÁK 4 HOŘÁKY výkon 4x10kW - bez podestavy, ochrana proti průniku vody IPX5, masivní litinové mřížky - hořáky HIGH POWER 4x10kW - patent Flower flame optimalizace plamene dle nádoby - optimalizace výkonu hořáku s nejvyšší účinností Rozměr [mm]: 800x930x250 Příkon: 40kW/plyn	2 ks
06D.05a	PODESTAVBA POD varné a neutrální moduly - nerez s povrchovou úpravou leštěním Scotch Brite. - opláštění ze tří stran, spodní plná police - síla plechů horní desky - 1.5mm. - stavitelné nerezové nohy Rozměr [mm]: 800x773x600	2 ks
06D.05b	HLADKÝ TÁL NAD 1 HOŘÁK modul 900 - s prstencovou drážkou pro případ překypění, pro umístění nad plynové hořáky Rozměr [mm]: 350x400x60	4 ks
06D.06	BATERIE VODOVODNÍ S OTOČNÝM RAMENEM a SPODNÍM NÁSTAVCEM - pro řadu 700, masivní baterie pro studenou vodu výška 700mm Rozměr [mm]: 45x500x753	1 ks
06D.06a	SADA NÁSTAVCŮ PRO BATERII 900 - masivní baterie pro studenou vodu výška 700mm Rozměr [mm]: 45x500x753	1 ks



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM TECHNOLOGIE

06D.07	PLYNOVÝ KOTEL 150lt NEPŘÍMÝ OHŘEV • kotel s parním duplikátorem • Nerezové plynové hořáky s optimalizovaným spalováním a rozptylem plamene • Tažená bežešvá vložka z kyselinovzdorné ocele AISI316 - DIN 1.4404 • Napouštění teplé a studené vody ovládané elektroventilem. • Nerezový vypouštěcí ventil 2". • Bezpečnostní prvky pro případ uhasnutí plamene nebo výpadku přívodu plynu • Ovládání energoregulátorem, úsporná regulace výkonu presostatem 8+1 stupeň výkonu • Možnost manuálního odpuštění vzduchu z pláště během zahřívací fáze a manuálního přísávání vzduchu během zchlazovací fáze. • Bezpečnostní ventil garantující správnou úroveň tlaku v plášti. • Bezpečnostní termostat pro případ přehřátí kotle • Analogový manometr pro sledování tlaku v plášti • Hlídání hladiny vody v duplikátoru - signalizace kontrolkou. • Vrchní deska vyrobená z nerez ocele 20/10 304 AISI • Vnější konstrukce vyrobená z nerez oceli AISI 304. • Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení. • Standardní provedení na zemní plyn, jednoduchá konverze na P-B. • Nastavitelná výška nerezových nohou. • Ochrana proti průniku vody IPX5 Rozměr [mm]: 800x930x900 Příkon: 24kWplyn + 0,1kW/230V	1 ks
06D.08	PL. PÁNEV SKLOPNÁ 80lt MOTOROVÉ SKLÁPĚNÍ • Ochrana proti průniku vody provedení IPX5 • Síla plechů horní desky 2 mm, materiál nerez AISI304 • Celonerezová vnější konstrukce: AISI304, povrchová úprava Scotch Brite • Teplotní rozsah 120°C-300° C, ovládání pomocí termostatu a energoregulátoru. • Dvojité víko lze při zavření použít jako pracovní plochu. • Ocelolitinová vana je vhodná převážně pro smažení a pečení • rozměr vany 730x615mm, síla dna 15mm • Vnitřní zaoblené rohy pánve usnadňují čištění • Integrované napouštění vody • Patentové motorové sklápění • Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení. • Boční hrany pravouhlé snadné sestavování varného bloku. • Zařízení nesou značku CE. Rozměr [mm]: 800x930x900 Příkon: 10kW/plyn+230V	1 ks
06D.09	PLYNOVÁ SKLOPNÁ PÁNEV 60lt - dno vany ocelolitinové, manuální sklápění - chromované hořáky s optimalizovaným spalováním a rozptylem plamene - elektronické hlídání plamene, piezo zapalování - intergovaný kohout pro napouštění vody - teplota 120-280°C, vana 720x450x200mm - síla plechů horní desky - 1.5mm - dvojité víko vany, síla dna 8mm - ochrana proti průniku vody IPX4 - výkon řízen energoregulátorem Rozměr [mm]: 800x730x900 Příkon: 16kW/plyn	1 ks
06D.10	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite, dvojité límece zadní 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 700x700x900	1 ks



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM TECHNOLOGIE

06D.11	FRITÉZA ELEKTRICKÁ 16lt VELKOOBJEMOVÁ - celonerezové stoli provedení - topné spirály nerez speciální úprava - velkoobjemový koš 475x245x80mm - studená zóna, teplotní rozsah 50-190°C - výpustný ventil vany oleje, Rozměr [mm]: 540x450x370 Příkon: 9kW/400V	1 ks
06E. TĚSTO + MASO		
06E.01	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite, dvojitý límec zadní 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 1500x700x900	1 ks
06E.02	UNIVERZÁLNÍ HNĚTACÍ A ŠLEHACÍ STROJ 60lt - volitelné rychlosti, regulace 3 rychlosti 99/176/320 ot./min. - základní příslušenství metla, hák, míchač, vozík na díži - planetové uložení nástavců, mechanický zdvih nádoby - total stop tlačítko, bezpečnostní mikropínače - nerez kryt pracovního prostoru - možnost dokoupení přípojných strojů maso, zelenina - váha 270kg Rozměr [mm]: 730x640x1300 Příkon: 2,3kW/400V	1 ks
06E.02a	KROUHAČ ZELENINY - přídatné zařízení k robotu - plátkovače 2, 3, 8, mm - strouhače 2, 3, 4, 7, 12mm	1 ks
06E.02b	MLÝNEK NA MASO - přídatné zařízení k robotu	1 ks
06E.03	UMÝVADLO 50cm s BB - dodávka ZTI - keramické umývadlo s jednodotykovou baterií	1 ks
06E.04	ŠPALEK DŘEVĚNÝ 70x70cm - bukové dřevo, oboustranná deska špaluku - 1x stáhnutý nerez páskem lakovaným - síla desky špaluku 23cm Rozměr [mm]: 700x700x900	1 ks
06E.05	MYCÍ STŮL S POLICÍ A ZÁSUVKOU - nerez, zadní límec, dřež 400x400x250 vlevo, zásuvka pod deskou Rozměr [mm]: 1200x700x900	1 ks
06E.06	STOJÁNKOVÁ VODOVODNÍ BATERIE - nerez, výtok 225mm, páková baterie, vč. přípojných hadic	1 ks
06E.07	NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNODÍLNÁ S KÖŘENKAMI - nerez, 5x kořenka GN 1/9-100 Rozměr [mm]: 1000x300x300	1 ks



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM TECHNOLOGIE

06E.08	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ A ZÁSUVKOU GN1/1-150, BUKOVÁ DESKA - kostra stolu nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite - dvojitý límec zadní 40mm, dřevěná deska buk - zásuvka pod deskou pro GN1/1-150 Rozměr [mm]: 1700x700x900	1 ks
06E.09	NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA OTEVŘENÁ S POLICÍ - nerez Rozměr [mm]: 1600x350x650	1 ks
07. CHODBA		
07.01	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ A ZÁSUVKOU GN1/1-150 uzamykatelnou - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite - dvojitý límec zadní 40mm - zásuvka pod deskou pro GN1/1-150 Rozměr [mm]: 1000x600x900	1 ks
07.02	SERVÍROVACÍ A PŘEPRAVNÍ VOZÍK 2 POLICOVÝ PROFI - nerez, 2x police 800x500mm, výškový odstup 275mm - kolečka s antikorozií úpravou 125mm, 2x s brzdou - nosnost vozíku 120kg, pevná tuhá nerozebíratelná konstrukce - váha 13kg Rozměr [mm]: 900x600x950	1 ks
07.03	VÁHA PŘÍJMOVÁ 150kg vč. ověření - nerez, dílek 50g, vážní plocha 450x600mm - vč. vyhodnocovací jednotky LCD 25mm, el. krytí IP-54 - alternativní napájení AKU 6V vestavěný, rozhraní RS-232 Rozměr [mm]: 450x600 Příkon: 0,07kW/230V	1 ks
08. PŘÍPRAVNA, STUDENÁ KUCHYŇ, ZELENINOVÉ SALÁTY		
08.01	UMÝVADLO 50cm S PB - dodávka ZTI - keramické umývadlo s pákovou baterií	1 ks
08.02	MYCÍ STŮL S POLICÍ A DŘEZEM - použitý materiál : nerezový plech tl.1-1,5mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní + levý lem v=40mm - 1x lisovaný dřež 500x500x250mm vlevo - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm Rozměr [mm]: 1700x700x900	1 ks
08.03	STOJÁNKOVÁ VODOVODNÍ BATERIE - nerez, výtok 225mm, páková baterie, vč. přípojných hadic	1 ks



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM TECHNOLOGIE

08.04	KROUHAČ NA ZELENINU 200kg/300 porcí <ul style="list-style-type: none">- 1x násypný otvor 139 cm², objem násypky 2,2 l určen ke krouhání větších kusů zeleniny- 1x tubus prům. 58 mm na krájení dlouhé zeleniny- 375 ot/min, motorový blok nerez- vybaven magnetickou bezpečnostní pojistkou- brzdý systémem motoru a automatickým restartem- Indukční motor: Asynchronní motor pro profesionální použití zaručující delší životnost a spolehlivost stroje; tichý chod motoru, bez jakýchkoliv vibrací, motor nevyžaduje žádnou údržbu, nerezová hřídel, magnetický bezpečnostní systém, kdy brzda motoru zastaví zařízení při otevření víka nebo při zvednutí přítlačné páky, automaticky restart.- Kryt motorového bloku je celonerezový- Krouhací hlava:<ul style="list-style-type: none">plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje- disky jako volitelné příslušenství. Rozměr [mm]: 360x320x590 Příkon: 550W/230V	1 ks
08.04a	DISKY NA KROUHAČ NA ZELENINU Sada disků - 7ks <ul style="list-style-type: none">- pro krouhače CL50, CL50ULTRA, CL52, CL55/60•plátkovač 2 mm•plátkovač 5 mm•strouhač 2 mm•nudličkovač 3x3•nudličkovač 4x4 mm•kostičkovač 10x10x10 mm (2 disky – plátkovač + mřížka)	1 ks
08.05	UNIVERZÁLNÍ ROBOT 24lt <ul style="list-style-type: none">- kotel 24 lt, metla, hák, míchač,- regulace 3 rychlostí, 99/176/320ot/min.- pohon příslušenství, totaal STOP- mechanické ovládání s časovačem- nerezový kryt pracovního prostoru- váha 110kg Rozměr [mm]: 560x570x910 Příkon: 0,56kW/230V	1 ks
08.05a	PODSTAVEC STŮL S POLICÍ POD ROBOT <ul style="list-style-type: none">- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite- pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou- pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem v=40mm Rozměr [mm]: 600x600x350	1 ks
08.06	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ A ZÁSUVKOU GN1/1-150 <ul style="list-style-type: none">- nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite- dvojitý límec zadní + pravý 40mm- zásuvka pod deskou pro GN1/1-150- pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm- pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou laminou deskou- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily- spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 1800x700x900	1 ks
08.07	NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNODÍLNÁ <ul style="list-style-type: none">- nerez plech tl.1mm povrch scotchbrite- 1x plná police s nastavitelnou výškou- max. celoplošné zatížení 40kg Rozměr [mm]: 1700x300x300	1 ks



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM TECHNOLOGIE

08.08	CHLADÍČÍ SKŘÍŇ PROFI 570lt pro GN2/1 NEREZ <ul style="list-style-type: none">- ventilované chlazení, nerez opláštění, interiér bílý- 4 nastavitelné roštové police, plně dveře se zámkem- automatické odmrazování a odvod kondenzátu- elektronické ovládání, digitální ukazatel teploty- teplotní rozsah +0/+10°C, 4x police pro GN2/1- 4x roštová police 650x580mm, možnost vložení přepravky 600x400mm Rozměr [mm]: 775x695x1890 Příkon: 0,3kW/230V	2 ks
08.09	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ <ul style="list-style-type: none">- nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite, dvojitý límec zadní 40mm- pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm- pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou laminou deskou- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily- spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 1000x700x900	1 ks
08.10	NÁŘEZOVÝ STROJ 275mm ŠNEKOVÝ PŘEVOD <ul style="list-style-type: none">- průměr nože 275mm, tloušťka řezu 0-15mm- řezný stůl uložený šikmo, přídavné brusné zařízení- speciální antidesní úprava nože- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC- motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí- při krájení sýrů doporučujeme sýr předem vychladit- rozměr stolu 34x30cm Rozměr [mm]: 440x530x420 Příkon: 0,2kW/230V	1 ks
08.11	KRÁJEC NA CHLEBA - stávající Příkon: 230V	1 ks
08.12	REGÁL SKLADOVÝ PĚTIPOLICOVÝ <ul style="list-style-type: none">- nerez plech tl. 1mm, 5x plná police pevná- výšková stavitelnost +45mm, zatížení jedné police max. 80kg- nohy regálu z ohýbaných uzavřených profilů 35x35x1,5mm Rozměr [mm]: 1300x500x1800	1 ks
09. SKLAD POTRAVIN		
09.01	CHLADÍČÍ SKŘÍŇ 500 lt - stávající <ul style="list-style-type: none">- 1 x plně dveře + zámek, 6 polic, bílé provedení, profi lednice- automatické odtávání, statické chlazení, zesílené dveře Rozměr [mm]: 755x715x1515 Příkon: 0,15 kW/230V	1 ks
09.02	CHLADÍČÍ SKŘÍŇ PROFI 570lt pro VLOŽENÍ PŘEPRAVKY <ul style="list-style-type: none">- ventilované chlazení, bílé provedení- plně dveře se zámkem, zaměnitelné otvírání- automatické odmrazování a odvod kondenzátu- elektronické ovládání, digitální ukazatel teploty- teplotní rozsah +0/+10°C, digitální termostat- lisované vsuny pro GN2/1- 4x roštová police 650x580mm- možnost vložení přepravky 600x400mm Rozměr [mm]: 775x695x1890 Příkon: 0,3kW/230V	3 ks



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM TECHNOLOGIE

09.03	MRAZÍCÍ SKŘÍŇ 570lt GN2/1 PROFI - bílé provedení, policové provedení bez zásuvek - lze vložit GN 2/1 nebo přepravku 600x400mm - digitální teploměr, termostat -10/-25°C - 7x výparníková roštových polic, zámek dveří - snadno vyměnitelné těsnění dveří, zadní kolečka Rozměr [mm]: 775x695x1890 Příkon: 0,6kW/230V	3 ks
09.04	REGÁL SKLADOVÝ ČTYŘPOLICOVÝ - nerez plech tl. 1mm, 4x plná police pevná, nerez povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +45mm, zatížení jedné police max. 80kg - nohy regálu z ohýbaných uzavřených profilů 35x35x1,5mm Rozměr [mm]: 1100x500x1800	1 ks
09.05	PULTOVÁ MRAZNIČKA 300 lt - plné víko sklopné se zámkem, super mrazení - vana nylon, osvětlení vnitřního prostoru - termostat -17/-24°C, chladiivo R 600a, kontrolní alarm Rozměr [mm]: 1260x650x850 Příkon: 0,35kW/230V	1 ks
10. HRUBÁ PŘÍPRAVNÁ ZELENINY		
10.01	UMÝVADLO 50cm S PB - dodávka ZTI - keramické umývadlo s pákovou baterií	1 ks
10.02	MYCÍ STŮL S DŘEZEM POLICÍ A ZÁSUVKOU - nerez, límeček zadní + levý 40mm - dřez lisovaný 500x500x250mm vpravo - zásuvka GN1/1-150 vlevo Rozměr [mm]: 1700x700x900	1 ks
10.03	STOJÁNKOVÁ VODOVODNÍ BATERIE - nerez, výtok 225mm, páková baterie, vč. přípojných hadic	1 ks
10.04	NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNODÍLNÁ - nerez plech tl.1mm povrch scotchbrite - 1x plná police s nastavitelnou výškou - max. celoplošné zatížení 40kg Rozměr [mm]: 1000x300x300	1 ks
10.05	ŠKRABKA NA BRAMBORY - 12 kg NEREZ - lakovaná prášková barva / nerez ocel - výkon: 200kg/hod., hmotnost náplně 12kg - spotřeba vody 2,5lt/kg, délka loupání 1,5-3 min. - pracovní cyklus 6 min. - korundová vrstva boční stěny a speciálně tvarované dno bubnu - kromě brambor zpracová také kořenovou zeleninu a cibuli Rozměr [mm]: 700x700x950 Příkon: 0,55 kW/400V	1 ks
10.06	LAPAC ŠKROBU A SLUPEK pro škrabky 12kg a více - nerez s vnitřním košem na slupky Rozměr [mm]: pr.320x270/380	1 ks
10.07	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ- KOMAXIT - kovový regál s komaxitovým nátěrem,nosnost 100 kg police - stavitelné police, barva šedá Rozměr [mm]: 1300x500x2000	1 ks



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM TECHNOLOGIE

10.08	ROŠT DŘEVĚNÝ NA BRAMBORY - dodávka stavba interier Rozměr [mm]: 1200x700	1 ks
11. SKLAD POTRAVIN		
11.01	PRACOVNÍ STŮL 2x ZÁSUVKA - stávající - nerez, deska bez límců, 1x police spodní plná Rozměr [mm]: 1350x700x850	1 ks
11.02	VÁHA KUCHYŇSKÁ 20kg ELEKTRONICKÁ - celenerezové provedení, dílek 5g, vázní plocha 350x280mm - adaptér 230V nebo akumulátor 6V, bez nožky, vč. ověření ES Rozměr [mm]: 350x280 Příkon: 0,1kW/230V nebo 6V	1 ks
11.03	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ- KOMAXIT - kovový regál s komaxitovým nátěrem,nosnost 100 kg police - stavitelné police, barva šedá Rozměr [mm]: 1300x500x2000	7 ks
11.04	PULTOVÁ MRAZNIČKA 300 lt - plné víko sklopné se zámkem, super mrazení - vana nylon, osvětlení vnitřního prostoru - termostat -17/-24°C, chladiivo R 600a, kontrolní alarm Rozměr [mm]: 1260x650x850 Příkon: 0,35kW/230V	1 ks
14. ÚKLID		
14.01	VÝLEVKA KERAMICKÁ - dodávka stavby - keramická výlevka se splachováním	1 ks
14.02	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ - KOMAXIT - 4 plné police, barva šedá Rozměr [mm]: 1000x400x2000	1 ks
14. SKLAD OBALŮ		
15.01	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ- KOMAXIT - kovový regál s komaxitovým nátěrem,nosnost 100 kg police - stavitelné police, barva šedá Rozměr [mm]: 1300x500x2000	2 ks
16. SKLAD TERMOPORTŮ		
16.01	MYCÍ DŘEZ SVAŘOVANÝ JEDNODÍLNÝ - nerez plech tl. 1,5mm, povrch provedení scotchbrite, dvojitý límeček zadní 40mm - hloubka dřezu 280mm, výšková stavitelnost +45mm - nohy z jeklového profilu 35x35x1,5mm - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 900x700x850	1 ks
16.02	TLAKOVÁ MYCÍ SPRCHA S RAMÍNKEM - nerezová tlaková hadice - vyrovnávací pružina - tlaková sprcha s pákovým ovladačem - úchyt na stěnu, úchyt sprchy - napouštěcí baterie	1 ks
16.03	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ KOMAXIT - kovový regál, stavitelné plné police Rozměr [mm]: 1000x500x2000	1 ks



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM TECHNOLOGIE

17. SKLAD ODPADKŮ

17.01	NÁSTĚNNÁ BATERIE T+S - dodávka stavba ZTI	1 ks
17.02	CHLADÍČÍ SKŘÍN PROFI 400It - provedení bílá antikorozní vrstva, polyuretanová izolace - 6x roštová police, vnitřní osvětlení skříně - teplotní rozsah +2/+10°C, automatické odmrazování - plně dveře levé nebo pravé se zámkem, magnetické těsnění dveří - ventilované chlazení s LCD displejem (dle HACCP zobrazení aktuální teploty) Rozměr [mm]: 600x600x2020 Příkon: 0,2kW/230V	1 ks

18. CHODBA

18.01	CHLADÍČÍ BOX DVOUKOMOROVÝ skladovací teplota +0/+2°C - opláštění PU panelové izolace je bíle lakovaný, žárově pozinkovaný ocelový plech. TI. izolace je 75 mm. Podlaha panelová má protiskluzovou úpravu a je vhodná pro ruční manipulaci /max. 90 kg na kolečko s gumovou obručí/ - povolené plošné zatížení podlahy max. 3000 kg/m2, TI podlahy 77mm - dveře CHO 800x2000mm, strop panelový samonosný - osvětlení, přetlakový ventil, akustická signalizace, rohové lišty - chladicí jednotka oddělená ve venkovním prostředí Rozměr [mm]: 3250x2400x2350 Příkon: 2x 0,8kW/230V	1 ks
18.01a	REGÁLOVÝ SYSTÉM dle dispozičního nákresu - nerez ocel, 4 patra plných plat hl 440mm - sestava 1000+880mm - pod výparníky výška snižovaná na 1600mm Rozměr [mm]: 1000x440x1900	1 sada
18.01m	Montáž chladicí boxy vč. regálového systému a konzolí pod výparníky	1 ks
18.02	PLOŠINOVÝ VOZÍK MANIPULAČNÍ NEREZ - nosnost 200kg, 2x otočné kolečko - police s rovnou plochou Rozměr [mm]: 900x550x570	1 ks

OSTATNÍ DROBNÁ ZAŘÍZENÍ A INVENTÁŘ

O.01	SADA GN DO KONVEKTOMATU 10xGN1/1 základní sada (43 ks) - základní sada 10xGN1/1-20 10xGN1/1-40 5xGND1/1-100 3xGND1/1-150 6xGNS1/1-20 6xGNS1/1-40 3x rošt GN1/1 Rozměr [mm]: 530x325	2 ks
O.02	GN NÁDOBY A VÍKA DO VÝDEJNÍ VANY 1xGN1/1-200 uší + 1xvíko1/1 s výř. nab. a uší 4xGN1/2-200 uší + 4xvíko1/2 s výř. nab. a uší	1 ks
O.03	GN NÁDOBY A VÍKA DO VÝDEJNÍ VANY 2xGN1/1-200 3xGN1/3-200 uší + 3xvíko1/3 s výř. nab. a uší 2xGN1/2-200 uší + 2xvíko1/2 s výř. nab. a uší	1 ks



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM TECHNOLOGIE

Z.	MONTÁŽ vč. dopravy - kompletní dodávka do místa díla	1 ks
- doprava do místa realizace, nastěhování zařízení - montáž a instalace na připravené instalace - montážní materiál pro připojení zařízení - uvedení do provozu, seřízení, odzkoušení - technická dokumentace, zaškolení obsluhy - el. a pl. revize pro připojení zařízení která to vyžadují		

POZNÁMKY:

- Kuchyňské nádobí a inventář, jídelní nádobí, podnosy, termoporty nejsou součástí soupisu zařízení a budou řešeny samostatně provozem.

- Specifikace zařízení technologie je ještě jednou uvedena v celkovém výkazu výměr.

ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ČÁST GASTROTECHNOLOGIE

1. Součástí nabídky účastníka soutěže je seznam zařízení nabízené gastrotechnologie, který musí obsahovat: popis zařízení, typové označení, výrobce, rozměry a příkony. Popis zařízení musí obsahovat opis vlastností a technických řešení, které jsou popsány v popisu zadávacího seznamu zařízení. Pokud jsou vlastnosti odlišné od zadávací dokumentace, musí být tyto vlastnosti v popisu zařízení výslovně uvedeny a popsány tak, aby bylo možno tyto vlastnosti porovnat.

2. Technicky nižší a méně kvalitní řešení je nepřipustné.

3. Splnění technické úrovně použitých zařízení technologie bude odborně posouzeno.