

P - PŘEKLADY						
označení ve výkrese	popis	délka překladu v mm	maximální šířka otvoru v mm		váha / 1ks [kg]	váha celkem [kg]
				75		
				celkem ks		
P01	Keramický systémový překlad délky 1250mm - materiál příčky: keramické zdivo tl. 450 mm - rozměr překladu (š/d/v): 70/1250/238 mm - uložení řekladu: min 125 mm	1250	1000	25	43,75	1093,75
P02	Keramický systémový překlad délky 1500mm - materiál příčky: keramické zdivo tl. 450 mm - rozměr překladu (š/d/v): 70/1500/238 mm - uložení řekladu: min 125 mm	1500	1250	15	52,5	787,5
P03	Keramický systémový překlad délky 1750mm - materiál příčky: keramické zdivo tl. 450 mm - rozměr překladu (š/d/v): 70/1750/238 mm - uložení řekladu: min 125 mm	1750	1500	5	61,25	306,25
P04	Keramický systémový překlad délky 2250mm - materiál příčky: keramické zdivo tl. 450 mm - rozměr překladu (š/d/v): 70/2250/238 mm - uložení řekladu: min 200 mm	2250	1850	15	78,75	1181,25
P05	Keramický systémový překlad délky 2500mm - materiál příčky: keramické zdivo tl. 450 mm - rozměr překladu (š/d/v): 70/2500/238 mm - uložení řekladu: min 250 mm	2500	2000	10	87,5	875
P06	Ocelový profil 4x IPE 140 délky 5500 mm - materiál příčky: zdivo 450 mm - uložení řekladu: min 250 mm	5500	5000	1	70,95	283,8
P07	Keramický systémový překlad délky 1250mm - materiál příčky: keramické zdivo tl. 115 mm - rozměr překladu (š/d/v): 115/1250/71 mm - uložení řekladu: min 125 mm	1250	1000	3	21,25	63,75
P08	Keramický systémový překlad délky 1250mm - materiál příčky: keramické zdivo tl. 150 mm - rozměr překladu (š/d/v): 145/1250/71 mm - uložení řekladu: min 125 mm	1250	1000	1	25	25