

ZTP č.: 2722-214-01		ES č.:		(ZTP)
Vozidlo	1 Druh vozidla:	NÁKLADNÍ AUTOMOBIL		
	2 NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB			
	3 Kategorie vozidla (zkratka):	N3G		
	D1 Tovární značka:	IVECO		
Motor	D2 Typ:	AD190T36	Variant:	W
	D3 Ochochodní označení:	IVECO TRAKKER		
	E Identifikační číslo vozidla (VIN):	WJMB1VPS40C227630		
	3 Výrobce vozidla:	IVECO S.P.A., TORINO, ITÁLIE		
Emise	4 Výrobce:	IVECO S.P.A., TORINO, ITÁLIE		
	5 Typ:	F2BE3681A	P3 Palivo:	NM
	P2 Max. výkon [kW] / P4 ot. [min ⁻¹]:	265/2 400	P1 Zdvih. objem [cm ³]:	7 790
	V9 Předpis EHK OSN č.:		Směrnice EHS/ES č.:	2006/51G
Kategorie	V6 Korigovaný součinitel absorpce [m ²]:	0.84	V7 CO ₂ [g km ⁻¹]:	
	6 Výrobce:	KOBIT S.R.O., PRAHA, ČR		
	7 Druh (typ):	NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB - KN 3		
	8 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):	019/799/10		
Rozměry	9 Barva:	ORANŽOVÁ		
	S Počet míst: - celkem:	2	S1 - k sezení:	2
	10 Maximální zatížení střechy [kg]:		11 Objem čisterny [m ³]:	
	12 Celková [mm]: - délka:	6 840	13 - šířka:	2 450
Hmotnosti	M Rozvor [mm]:	3 800	14 - výška:	3 520
	15 Rozměry ložné plochy [mm]: - délka:		16 - šířka:	
	G Provozní hmotnost [kg]:	7 960		
	F1 Největší technicky přípustná / F2 povolená hmotnost [kg]:	20 000/18 000		
Nápravy	N Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: N.1; N.2; N.3; N.4	9 000/9 000; 13 000/11 500		8 000/8 000, 13 000/11 500
	17 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs/hočnice) [kg]:	Z 1000		
	O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného:	24 000/24 000		
	O.2 - nebrzděného:	750/750		
Nápravy	18 Největší technicky přípustná / F3 povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]:	40 000/40 000		
	19 Spojovací zařízení - druh a typ:	TRÍDA C 50-X		
	L Počet náprav - z toho poháněných:	2 - 2 ZADNÍ		
	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...): - rozměry/montáž (zdvojené = „[2]“):	22.5 X 11.75; 385/65 R 22.5 160K		22,5X9.00, 315/80 R 22.5 156L
Nápravy	20 1.	22.5 X 9.00; 315/80 R 22.5 154/150 M [2]		
	21 2.			
	22 3.			
	23 4.			
Nápravy	T Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]:	90 S OMEZOVÁČEM		
	24 Brzdy (ANO/NE) - provozní:	ANO - ABS	ANO - parkovací	ANO - odlehčovací
	U Vnější hluk vozidla [dB (A)]: U.1 - stojícího / U.2 ot. [min ⁻¹]:	88/1 800	U.3 - za jízdy:	80
	25 Spotřeba paliva - metoda:		26 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:	
Nápravy	27 [l.100 km ⁻¹]:			
	Q Poměr výkon/hmotnost [kW.kg ⁻¹]:	MAN	28 Retardér:	
	29 Řazení převodovky (MAN/AUT):		30 Hydropohon:	
	Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY:			

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Niže podepsány potvrzují, že vozidlo (nástavbě) byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. (v případě, kdy je technický průkaz vytkán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrzí toto příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení vozidla č. j. se nezapíše. U nástavby se v případě typového schválení napíše do kolonky č. j. číslo ZTP.)

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

Vozidlo: č. j.

datum vystavení 22.12.2010

Nástavba: č. j. N-1513-03-02

datum doplnění 23.12.2010



Otisk razítka a podpis oprávněné osoby



DALŠÍ ZÁZNAMY

Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.

*60: Vozidlo je vybaveno 2 zvláštními výstražnými světly oranžové barvy (majáky) dle § 24, vyhláška 341/2002 v provedení výbavy č.1540.

*60: Dostavba musí být schváleného typu nebo jednotlivě schválena.

IVECO Czech Republic, a.s.
(Truck 4)
Dobrovského 74/III
56803 Vysoké Mýto

Na vozidlo smí být montovány jen schválené nástavby a pracovní stroje nesené. Vozidlo nesmí být na pozemních komunikacích provozováno bez nástavby. Vozidlo je vybaveno doplňkovým párem svítilen a dálkovým, potkávacím, obrysovým a směrovým světlem. Vozidlo je vybaveno zvláštním světelným výstražným zařízením oranžové barvy. Vozidlo je vybaveno předním upínacím zařízením a komunální hydraulikou.

Údaje vozidla se mění takto:

*N: 8 000/8 000, 13 000/11 500

*20: 22,5X9.00, 315/80 R 22.5 156L

Nástavba plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. s výjimkami:

- výčnělky na přední části nástavby

