

PODLAHY

Č.M.	PATRO	ÚČEL MÍSTNOSTI	TYP	POPIS
101 102 103 104 105 105a 106 107 110 112 113	1.NP	ŠATNA VSTUPNÍ FOYER ÚKLID WC ŽENY WC MUŽI WC MUŽI - IMOBILNÍ WC + UMÝVÁRNA CHODBA PŘEDSÍŇ TECHNOLOGIE PŘEDSÍŇ	EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICOVÁ STĚRKA	BEZESPARÁ STĚRKOVÁ PODLAHA NA BÁZI FIXOTROPNÍCH EPOXIDOVÝCH PRYSKYŘIC PEVNOST V TLAKU - 80 N/mm ² PEVNOST V TAHU - 30 N/mm ² PEVNOST V TAHU ZA OHYBU - 8,5 N/mm ²
201 102 103 105	2.NP	OCHOZ SKLAD SCHODIŠTĚ SCHODIŠTĚ	EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICOVÁ STĚRKA	
108 104	1.NP	TRENAŽER TECHNOLOGICKÁ KABINA	MARMOLEUM	DVOUVRSTVÁ ÚPRAVA, CELKOVÁ TL. 9,8 mm, VSTVA MARMOLEA 2 mm, TRÍDA 23
111	1.NP	KINOSÁL	SAMETOVÝ VINYL	SAMETOVÝ VINYL S POVRCHEM Z VLÁKEN NYLONU A S VRSTVOU SKELNÉHO ROUNA, PROTISKLUZNÝ, AKUSTICKÉ VLASTNOSTI, NEPROMOKAVÝ KROČEJOVÁ NEPRŮZVUČNOST 20 dB, TEPELNÁ PROSPUSTNOST 0,0526 m ² K/W

VEŠKERÉ PODLAHOVÉ KRYTINY VČETNĚ JEJICH PROBARVENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ AUTORSKÉMU DOZORU !!!

EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICOVÁ STĚRKA



ILUSTRAČNÍ FOTO

SAMETOVÝ VINYL - UKÁZKA PROBARVENÍ

