

OZN.	SCHÉMA SCHÉMA = POHLED ZVENKU !!	ROZM RY /mm/	POPIS VÝROBKU	PO ET KUS			CELK. ks
				1.PP	1.NP	2.NP	
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 10px;"> D15 L </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> D15 P </div> </div>	<p>P DORYS</p> <p>POHLED</p>	1100/2 150	<p>VNĚJŠÍ HLINÍKOVÁ SESTAVA (OKNA + DVEŘE) VÍCEKOMOROVÉHO SYSTÉMU - ATYPICKÉ (UMÍSTĚNÍ V KOPULI)</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ, DVEŘE JEDNOKRÁDNĚ OTEVÍRACÍ - OKNA PEVNĚ ZASKLENĚ - POVRCH. ÚPRAVA RAL EXTERIÉRU A INTERIÉRU V BARVĚ 9006 - CELOOBYSOVÉ KOVÁNÍ V BARVĚ RÁMU - ZASKLENÍ IZOLACIÍ DVOJSKLEM DITHERM - SOUSTAVY S NÍZKOU PROSTUPU TEPLA $U = 1,1 \text{ W/M}^2\text{K}$ - ROZMĚRY - 1100/2150 <p>- OKNO OPATŘENO ZASTÍVAJÍCÍ (MIN. 95 %) ROLETOU DO KOLEJNÍK NA ELEKTRO POHON</p> <p>VELIKOST DVEŘÍ A JEJICH ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ BUDE DOPŘEDNĚ UJEDNAN NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ KONSTRUKCE KOPULE!!</p>	-	-	1L	1L
				-	-	1P	1P

POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ PO ET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TĚLEŠOVÁNÍ PŘÍMO NA STAVBĚ

11