

Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu: 325-008

Název mostu: Doubravice

Místní název: Doubravice-u hospody

Předmět přemostění: Vodoteč (stálý průtok) / potok

Převáděná komunikace: 2. třída / 325

Název převáděné komunikace:

Staničení liniové: 17.712 km

Staničení na úseku:

0.008 km

Rok postavení: 2002

Rok poslední rekonstrukce:

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Trutnov

Katastrální území: Doubravice

Správce mostu: SÚS Trutnov

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Nezjištěno Rok: 1988

V_n = 50.0 t V_r = 60.0 t V_e = 100.0 t V_{aj} (V_a) = ... t

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Rok: 2014-08-18

V_n = 6.0 t V_r = 26.0 t V_e = 118.0 t V_{aj} (V_a) = ... t

Dl. přemostění: 3.75 m Dl. nosné konst. : ... m Šikmost : Kolmý / 90 °

Volná šířka : 9.00 m Celková šířka mostu : m Plocha mostu : 33.75 m²

Nosná konstrukce

celk.počet polí: 1

Podrobný popis nosné konstrukce: segm.klenba z písk.kvadrů tl38cm,vzep50cm,nadn25cm;vlevo žb desk

Popis skupin polí

Počet polí:	Světlost	šikmá	Kolmá	Konstr.výška	Rozpětí	Druh stat.působení
	m	m	m	m	m	
1	3,75	3,75	0,38			Klenba

Stavební výška : 0.55 m Úložná výška : m

Způsob uložení NK

Pozice: Způsob uložení: Typ: Výrobce: Označení:

Mostní závěry

Pozice: Typ: Výrobce: Označení:

Izolace desky mostovky

Typ: Výrobce: Materiál:

Spodní stavba

Podrobný popis spodní stavby:

Opěry

Počet : 2 Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Kámen Základy:
Masivní opěra

Přechodová oblast:

Mezilehlé podpěry			
Počet : .	Délka: _ m	Tloušťka: _ m	Výška: _ m
Materiál: Nezanadný		Základy:	
Vozovka/chodníky:			
Povrch komunikace: Živice		Šířka mezi obrubami: 9.00 m	Plocha vozovky: 33.75 m2
Konstrukce vozovky:			
Povrch chodníku:	Neznámý	Šířka chodníku: L: P: m	Plocha chodníku: m2
Konstrukce chodníku:	Neznámý		
Odvodnění mostu:			
Druh:	Typ odvodňovačů:	Výrobce:	Svody (dn/mat).:
Záchytná zařízení: ocelové svodidlové, výška vpravo =0cm, vlevo =00 cm			
Zábradlí (typ/délka):			
Zábradelní svodidla (typ/délka):			
Svodidla (typ/délka):	ocelová typ NH		
Jiné vybavení:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.30 m Výška NK nad hladinou vody: m			
Q100: m3/sec.	Hladina Q100: ...	Normální hl. vody: 0.10 m	
Souřadnice mostu			
WGS-84	N: 50.4055976868	E: 15.7620677948	
Cizí zařízení			
Typ:	Správce:	Popis:	
Správní údaje			
Archivace projektu:		Neznámá	
Klasifikační stupeň stavu mostu			
nosná konst.: IV - Uspokojivý		spodní stavba: III - Dobrý	použitelnost: Nezanadný
Rok provedení poslední HPM (MPM):		2014-08-18	
Reprodukční pořizovací hodnota (RPH):			
Cena: 250 867,00 Kč		ke dni: 19.11.2009	
Technické zhodnocení:			
Vyřazovací hodnota:		-46 Kč	ke dni 12.12.2013
Vyřazovací hodnota:		-4 Kč	ke dni 12.12.2014
		Poznámka: Pravidelné odpočty	
		Poznámka: Pravidelné odpočty	
Nová RPH:			
Cena: 200 330,83 Kč		ke dni 12.12.2014	
		Poznámka: Pravidelné odpočty	
Datum tisku ML: 11.05.2016		Vypracoval: tisk z MostarNet - Jaroslav Kašpar DiS	