

Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu: 325-015

Název mostu: Dolní Olešnice

Místní název: přes potok Oleška

Předmět přemostění: Vodoteč (stálý průtok) / Kalenský potok

Převáděná komunikace: 2. třída / 325

Název převáděné komunikace:

Staničení liniové: 34.100 km

Staničení na úseku:

0.849 km

Rok postavení: 1880

Rok poslední rekonstrukce:

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Trutnov

Katastrální území: Dolní Olešnice

Správce mostu: SÚS Trutnov

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Tabulky Rok: 1998

V_n = 20.0 t V_r = 50.0 t V_e = 183.0 t V_{aj} (V_a) = ... t

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Rok: 2012-09-27

V_n = 16.0 t V_r = 40.0 t V_e = 146.0 t V_{aj} (V_a) = ... t

Dl. přemostění: 7.95 m Dl. nosné konst. : ... m Šikmost : Levá / 74 °

Volná šířka : 5.70 m Celková šířka mostu : m Plocha mostu : 42.93 m²

Nosná konstrukce

celk.počet polí: 1

Podrobný popis nosné konstrukce: segment.klenba z pískovc.kvádrů tl.45cm

Popis skupin polí

Počet polí:	Světlost	šikmá	Kolmá	Konstr.výška	Rozpětí	Druh stat.působení
	m	m	m	m	m	
1	7,93	7,68	0,45			Klenba

Stavební výška : 1.00 m Úložná výška : m

Způsob uložení NK

Pozice: Způsob uložení: Typ: Výrobce: Označení:

Mostní závěry

Pozice: Typ: Výrobce: Označení:

Izolace desky mostovky

Typ: Výrobce: Materiál:

Spodní stavba

Podrobný popis spodní stavby:

Opěry

Počet : 2 Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Kámen Základy:
Masivní opěra

Přechodová oblast:

Mezilehlé podpěry			
Počet : .	Délka: _ m	Tloušťka: _ m	Výška: _ m
Materiál: Nezanadný		Základy:	
Vozovka/chodníky:			
Povrch komunikace: Živice		Šířka mezi obrubami: 5.40 m	Plocha vozovky: 42.93 m2
Konstrukce vozovky:			
Povrch chodníku:	Neznámý	Šířka chodníku: L: P: m	Plocha chodníku: m2
Konstrukce chodníku:		Neznámý	
Odvodnění mostu:			
Druh:	Typ odvodňovačů:	Výrobce:	Svody (dn/mat):.
Záchytná zařízení:		svodidlové typu NH, výšky 1.10m	
Zábradlí (typ/délka):			
Zábradelní svodidla (typ/délka):			
Svodidla (typ/délka):		ocelové typu NH	
Jiné vybavení:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 4.10 m		Výška NK nad hladinou vody: m	
Q100: m3/sec.	Hladina Q100: ...	Normální hl. vody: 0.40 m	
Souřadnice mostu			
WGS-84	N: 50.5038032532	E: 15.7429742813	
Cizí zařízení			
Typ:	Správce:	Popis:	
Správní údaje			
Archivace projektu:		Neznámá	
Klasifikační stupeň stavu mostu			
nosná konst.: IV - Uspokojivý		spodní stavba: IV - Uspokojivý	použitelnost: Nezanadný
Rok provedení poslední HPM (MPM):		2012-09-27	
Reprodukční pořizovací hodnota (RPH):			
Cena: 228 187,00 Kč		ke dni: 19.11.2009	
Technické zhodnocení:			
Vyřazovací hodnota:		-42 Kč	ke dni 12.12.2013
Vyřazovací hodnota:		-4 Kč	ke dni 12.12.2014
		Poznámka: Pravidelné odpočty	
		Poznámka: Pravidelné odpočty	
Nová RPH:			
Cena: 182 230,83 Kč		ke dni 12.12.2014	
		Poznámka: Pravidelné odpočty	
Datum tisku ML: 11.05.2016		Vypracoval: tisk z MostarNet - Jaroslav Kašpar DiS	