PŮDORYS
1:50



B PŘÍČNÝ ŘEZ
1:50



A PODÉLNÝ ŘEZ
1:50



E POHLED NA VÝTOK
1:50



LEGENDA – STÁVAJÍCÍ STAV:

STÁVAJÍCÍ STAV
HRANICE PARCEL DLE KATASTRÁLNÍ MAPY

5020 PARCELNÍ ČÍSLO DLE KATASTRÁLNÍ MAPY

STÁVAJÍCÍ ZELEŇ

LEGENDA – NAVRHOVANÝ STAV:

NAVRHOVANÝ STAV

POZNÁMKA:

– PŘESNOST VYTYČENÍ A PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY JSOU DÁNY:
ČSN 73 04 22
ČSN 01 34 19
TKP KAPITOLA 1., PŘÍLOHA č.9
TKP KAPITOLA 18. A SOUVISEJÍCÍ

VYTYČOVANÉ BODY:

ČÍSLO BODU	Y[m]	X[m]	POZNÁMKA:	
1	1047018,034	596048,454	výška dna trouby na vtoku	690,98
2	1047016,747	596052,059	výška dna trouby v ose kom.	690,82
3	1047015,509	596055,525	výška dna trouby na výtoku	690,77

KONSTRUKCE VOZOVKY: TP 170,D1–N–8, TDZ V, PIII – UPRAVENÁ DLE DIAGNOSTIKY

ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 16	50 mm	ČSN EN 13108–1:2008
SPOJOVACÍ POSTŘIK – KAT. AKT. ASF. EMULZE	PS–E	0,5 kg asf./m2	ČSN 73 6129
VYROVNÁVKA Z ASF. BETONU PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 22	60–100 mm	ČSN EN 13108–1:2008
INFILTRAČNÍ POSTŘIK – KAT. AKT. ASF. EMULZE	PI–E	1,0 kg asf./m2	ČSN 73 6129
STABILIZACE CEMENTEM	SC C1,5/2,0	150 mm	ČSN 73 6124–1
ŠTĚRKODRŤ fr. 0/63	$Š D_{Pr}$	150 mm	ČSN 736126–1,2
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ, Edef,2,min=45MPa			
KONSTRUKCE CELKEM		410–450 mm	

POUŽITÉ DRUHY BETONŮ:

PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBY	C 16/20–X0
PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLAD	C 12/15–X0
PODKLADNÍ BETON POD PROPUSTKEM	C 20/25–X0
ŽB. MONOLITICKÉ ZÁKLADY	C30/37–XA1
ŽB. MONOLICKÉ ČELO	C 30/37–XF4
ŽB. MONOLICKÁ ŘÍMSA	C 30/37–XF4,XD3
SPÁROVÁNÍ DLAŽEB	M 25–XF4

KUBATURA BETONU :			
KONSTRUKCE:	BETON: DLE ČSN EN 206–1	KUBATURA:	JEDNOTKA:
ŽB. MONOLITICKÁ ŘÍMSA	C 30/37–XF4,XD3	0,8	m3
ŽB. MONOLITICKÉ ČELO	C 30/37–XF4	1,9	m3
ŽB. MONOLITICKÝ ZÁKLAD	C 30/37–XA1	2,7	m3
PODKLADNÍ BETON POD TROUBOU	C 20/25–X0	0,2	m3
PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLAD	C 12/15–X0	1,0	m3
PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBOU	C 16/20–X0	0,3	m3
ŽB. HORSKÁ VPUSŤ	C 30/37–XF4	2,1	m3

D ŘEZ HORSKOU VPUSTÍ
1:25



– PŮDORYS HORSKÉ VPUSTI
1:25



C TVAR HORSKÉ VPUSTI
1:25



DSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

SO 101 - KOMUNIKACE III/31010

HL.INŽ.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. P. Kulhavý	Ing. P. Kulhavý	Ing. Mittermayerová	Kysilko Z., DiS.

M.I.S.
sídlo: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové
projekce: Husova 1697, 530 03 Pardubice

OBEC : ŘÍČKY V ORLICKÝVH HORÁCH	KRAJ : KRÁLOVEHRADECKÝ
INVESTOR : KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ	FORMÁT: 8 A4
AKCE :	DATUM: 3/2015
III/31010 ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH - II. ETAPA	ÚČEL: DSP+PDPS
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVEDENÍ STAVBY	Č.ZAKÁZKY: 14_109 / PARÉ :
PŘÍLOHA : PŘÍČNÝ PROPUSTEK KM 4,030 00	Č. ARCHIVNÍ : 0 / MĚŘÍTKO : 1:50,25 / Č.PŘÍLOHY : C. 1.8