

V BLÍZKOSTI POTRUBÍ KAMENY VYSKLÁDAT A PROŠTĚRKOVAT TAK, ABY NEDOCHÁZELO K BODOVÉMU ZATÍŽENÍ POTRUBÍ

ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE S PROŠTĚRKOVÁNÍM A VYKLÍNOVÁNÍM
HMOTNOST KAMENE 200-500 kg

1,25 (DLE SIT.) 1,25 (DLE SIT.) 1,20

1,00 (DLE SIT.) 1,00 (DLE SIT.)

0,40 (DLE SIT.) 1:1,25

2:1

0,60 3% 0,90 0,60

DNO VODOTEČE

FILTRAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE

OVÉ STOKY POTRUBÍ

Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl

Zodp. projektant Ing. S. Janák	Vypracoval R. Hurdálek	Č. zakázky 004/16	DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář Revoluční 207 TRUTNOV	
Místo Trutnov-Poříčí	Kraj Královéhradecký	Datum 02.2016		
Investor Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové				Stupeň DSP a PDPS
II/301 Trutnov, Poříčí UL. PETŘÍKOVICKÁ			A010-A004	Měřítko 1:50
SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE				C.6.5
VÝÚSTNÍ OBJEKTY KANALIZACE				