OPTIMA spol. s r.o.

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

SO 301

Kreslil:			OPTIMA spol. s.r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto Tel.: 465 420 911 e-mail: info@optima–vm.cz
Zpracoval:	Jan D. SUCHÁNEK, DiS.		
Zodp. projektant:	Ing. Aleš SLOUP		
Technická kontrola:	Ing. Zbyněk NEUDERT		
Hlavní projektant:	Ing. Bohuslav SHEJBAL		
Kraj: KRÁLOVÉHRADECKÝ	Okres: NÁCHOD	Obec: NOVÉ MĚSTO NM	

Investor: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ	Stupeň:	PDPS
Akce: **REKONSTRUKCE VOZOVKY III/30821** **SPY - NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (KRČÍN)**	Zak. číslo:	4050-15-4
	Arch. číslo:	3377
	Datum:	05/2016
Objekt: **SO 301 REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE**	Formát:	A4
Obsah : **ŠACHTOVÉ SESTAVY**	Měřítko:	Č.příl.výkresu: **B-2.6**

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	Š1	285.16	vozovka h = 0.0 m	285.15	284.20	284.20	0.95	TBW-Q 40/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1			ocel. s PE	monolitické dno 550 mm	
															podkladový beton	
2	Š2	285.22	vozovka h = 0.0 m	285.22	284.27	284.27	0.95	TBW-Q 40/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1			ocel. s PE	monolitické dno 550 mm	
															podkladový beton	
3	Š3	286.02	vozovka h = 0.0 m	286.02	284.74	284.74	1.28	TBW-Q 120/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
								TBW-Q 100/625/120	1						pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	1
4	Š4	288.38	vozovka h = 0.0 m	288.35	286.66	286.66	1.69			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP XF4	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
5	Š5	290.70	vozovka h = 0.0 m	290.69	288.90	288.90	1.79	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP XF4	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
6	Š6	292.06	vozovka h = 0.0 m	292.06	290.27	290.27	1.79	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP XF4	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
7	Š7	294.41	vozovka h = 0.0 m	294.40	292.61	292.61	1.79	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP XF4	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
8	Š8	295.78	vozovka h = 0.0 m	295.78	294.28	294.28	1.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	1

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
9	Š9	298.54	vozovka h = 0.0 m	298.54	297.04	297.04	1.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	1
10	Š10	300.58	vozovka h = 0.0 m	300.57	298.78	298.78	1.79	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP XF4	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
11	Š11	301.93	vozovka h = 0.0 m	301.93	300.43	300.43	1.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	1
12	Š12	302.60	vozovka h = 0.0 m	302.58	301.14	301.14	1.44			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	1
13	Š13	303.51	vozovka h = 0.0 m	303.51	302.01	302.01	1.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	1
14	Š14	305.46	vozovka h = 0.0 m	305.46	303.96	303.96	1.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	1
15	Š15	307.57	vozovka h = 0.0 m	308.05	305.06	305.06	2.99			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP XF4	1	ocel. s PE	monolitické dno 1000 mm	
												TBS-Q 1000/500/120-SP XF4	2		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
16	Š16	307.77	vozovka h = 0.0 m	307.77	305.92	305.92	1.85	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP XF4	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
								TBW-Q 60/625/120	1						pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
17	Š17	311.12	vozovka h = 0.0 m	311.12	309.52	309.52	1.60	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
								TBW-Q 60/625/120	1						pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	1
18	Š18	315.32	vozovka h = 0.0 m	315.12	313.97	313.97	1.15			TZK-Q 200/120 T int.poklop	1	TBS-Q 1000/250/120-SP XF4	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
19	Š19	317.90	vozovka h = 0.0 m	317.90	317.40	317.40	0.50			TZK-Q 200/120 T int.poklop	1			ocel. s PE	monolitické dno 300 mm	
															pískový podklad	
20	Š20	319.48	vozovka h = 0.0 m	319.47	317.77	317.77	1.70	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF250-735	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
	Celkem							TBW-Q 120/625/120 XF4	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK XF4	1	TBS-Q 1000/250/120-SP XF4	8		TBZ-Q PERF250-735	1
								TBW-Q 100/625/120 XF4	7	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1		TBZ-Q PERF300-785 XF4	15
								TBW-Q 60/625/120 XF4	7	TZK-Q 200/120 T XF4	3	TBS-Q 1000/500/120-SP XF4	2		těsnění pro DN 1000	27
								TBW-Q 60/625/120	1	TZK-Q 200/120 T int.poklop XF4	2					
								TBW-Q 40/625/120 XF4	2							

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	Š1		monolitické dno 550 mm												
2	Š2		monolitické dno 550 mm												
3	Š3		TBZ-Q PERF300-785 XF4	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	162	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	20.0	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	94.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
4	Š4		TBZ-Q PERF300-785 XF4	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	141	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	94.0	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	94.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
5	Š5		TBZ-Q PERF300-785 XF4	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	137	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	94.0	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	58.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
6	Š6		TBZ-Q PERF300-785 XF4	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	226	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	58.0	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	58.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
7	Š7		TBZ-Q PERF300-785 XF4	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	166	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	58.0	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	93.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
8	Š8		TBZ-Q PERF300-785 XF4	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	168	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	93.0	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	80.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
9	Š9		TBZ-Q PERF300-785 XF4	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	170	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	80.0	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	36.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
10	Š10		TBZ-Q PERF300-785 XF4	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	200	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	165	Úhel ß	90	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	100	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	38.0	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	42.0	sklon [‰]	20.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
11	Š11		TBZ-Q PERF300-785 XF4	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	176	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	42.0	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	17.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
12	Š12		TBZ-Q PERF300-785 XF4	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	178	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	17.0	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	17.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
13	Š13		TBZ-Q PERF300-785 XF4	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	17.0	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	39.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
14	Š14		TBZ-Q PERF300-785 XF4	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	200	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	100	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	39.0	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	30.0	sklon [‰]	20.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
15	Š15		monolitické dno 1000 mm												
16	Š16		TBZ-Q PERF300-785 XF4	DN (mm)	300	DN (mm)	440/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	90	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	40.0	Materiál	beton	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	50.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
17	Š17		TBZ-Q PERF300-785 XF4	DN (mm)	440/300	DN (mm)	440/300	DN (mm)	200	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	beton	Úhel ß	180	Úhel ß	128	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	100	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	50.0	Materiál	beton	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	50.0	sklon [‰]	20.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
18	Š18		TBZ-Q PERF300-785 XF4	DN (mm)	440/300	DN (mm)	440/300	DN (mm)	200	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	beton	Úhel ß	180	Úhel ß	90	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	100	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	50.0	Materiál	beton	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	50.0	sklon [‰]	20.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
19	Š19		monolitické dno 300 mm												
20	Š20		TBZ-Q PERF250-735	DN (mm)	250	DN (mm)	200	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	118	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	10.0	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	20.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 Š1

monolitické dno 550 mm	1
deska TZK-Q 200/120 T XF4	1
vyr.prst. TBW-Q 40/625/120 XF4	1
poklop D 400 GU-S-1	1
kóta dna	284.20 m
kóta terénu	285.16 m
rozdíl kót	0.96 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	0.95 m



Šachta č.2 Š2

monolitické dno 550 mm	1
deska TZK-Q 200/120 T XF4	1
vyr.prst. TBW-Q 40/625/120 XF4	1
poklop D 400 GU-S-1	1
kóta dna	284.27 m
kóta terénu	285.22 m
rozdíl kót	0.95 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	0.95 m



Šachta č.3 Š3

dno TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
deska TZK-Q 200/120 T XF4	1
vyr.prst. TBW-Q 120/625/120 XF	1
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120 XF	1
poklop D 400 GU-S-1	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	284.74 m
kóta terénu	286.02 m
rozdíl kót	1.28 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.28 m
stavební výška	1.43 m



Šachta č.4 Š4

dno TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
poklop D 400 GU-S-1	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	286.66 m
kóta terénu	288.38 m
rozdíl kót	1.72 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.69 m
stavební výška	1.84 m



Šachta č.5 Š5

dno TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120 XF	1
poklop D 400 GU-S-1	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	288.90 m
kóta terénu	290.70 m
rozdíl kót	1.80 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.79 m
stavební výška	1.94 m



Šachta č.6 Š6

dno TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120 XF	1
poklop D 400 GU-S-1	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	290.27 m
kóta terénu	292.06 m
rozdíl kót	1.79 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.79 m
stavební výška	1.94 m



Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.7 Š7



dno TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120 XF	1
poklop D 400 GU-S-1	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	292.61 m
kóta terénu	294.41 m
rozdíl kót	1.80 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.79 m
stavební výška	1.94 m

Šachta č.8 Š8



dno TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
vyr.prst. TBW-Q 60/625/120 XF4	1
poklop D 400 GU-S-1	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	294.28 m
kóta terénu	295.78 m
rozdíl kót	1.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.50 m
stavební výška	1.65 m

Šachta č.9 Š9



dno TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
vyr.prst. TBW-Q 60/625/120 XF4	1
poklop D 400 GU-S-1	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	297.04 m
kóta terénu	298.54 m
rozdíl kót	1.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.50 m
stavební výška	1.65 m

Šachta č.10 Š10



dno TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120 XF	1
poklop D 400 GU-S-1	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	298.78 m
kóta terénu	300.58 m
rozdíl kót	1.80 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.79 m
stavební výška	1.94 m

Šachta č.11 Š11



dno TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
vyr.prst. TBW-Q 60/625/120 XF4	1
poklop D 400 GU-S-1	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	300.43 m
kóta terénu	301.93 m
rozdíl kót	1.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.50 m
stavební výška	1.65 m

Šachta č.12 Š12



dno TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
poklop D 400 GU-S-1	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	301.14 m
kóta terénu	302.60 m
rozdíl kót	1.46 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.44 m
stavební výška	1.59 m

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.13 Š13



dno TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
vyr.prst. TBW-Q 60/625/120 XF4	1
poklop D 400 GU-S-1	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	302.01 m
kóta terénu	303.51 m
rozdíl kót	1.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.50 m
stavební výška	1.65 m

Šachta č.14 Š14



dno TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
vyr.prst. TBW-Q 60/625/120 XF4	1
poklop D 400 GU-S-1	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	303.96 m
kóta terénu	305.46 m
rozdíl kót	1.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.50 m
stavební výška	1.65 m

Šachta č.15 Š15



monolitické dno 1000 mm	1
skruž TBS-Q 1000/500/120-SP XF	2
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
poklop D 400 GU-S-1	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	305.06 m
kóta terénu	307.57 m
rozdíl kót	2.51 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.99 m

Šachta č.16 Š16



dno TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120 XF	1
vyr.prst. TBW-Q 60/625/120 XF4	1
poklop D 400 GU-S-1	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	305.92 m
kóta terénu	307.77 m
rozdíl kót	1.85 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.85 m
stavební výška	2.00 m
NAPOJENÍ NA STÁV. BETON	

Šachta č.17 Š17



dno TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120 XF	1
vyr.prst. TBW-Q 60/625/120 XF4	1
poklop D 400 GU-S-1	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	309.52 m
kóta terénu	311.12 m
rozdíl kót	1.60 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.60 m
stavební výška	1.75 m
NAP NA STÁV. BETON	

Šachta č.18 Š18



dno TBZ-Q PERF300-785 XF4	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF	1
deska TZK-Q 200/120 T int.pokl	1
poklop D 400 GU-S-1	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	313.97 m
kóta terénu	315.32 m
rozdíl kót	1.35 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.15 m
stavební výška	1.30 m

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.19 Š19

monolitické dno 300 mm	1
deska TZK-Q 200/120 T int.pokl	1
poklop D 400 GU-S-1	1
kóta dna	317.40 m
kóta terénu	317.90 m
rozdíl kót	0.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	0.50 m



Šachta č.20 Š20

dno TBZ-Q PERF250-735	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	1
vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1
poklop D 400 GU-S-1	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	317.77 m
kóta terénu	319.48 m
rozdíl kót	1.71 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.70 m
stavební výška	1.85 m



Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	Š1	D	D 400 GU-S-1	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-1		160	1
2	Š2		D 400 GU-S-1				1
3	Š3	D	D 400 GU-S-1	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-1		160	1
4	Š4		D 400 GU-S-1				1
5	Š5		D 400 GU-S-1				1
6	Š6		D 400 GU-S-1				1
7	Š7	D	D 400 GU-S-1	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-1		160	1
8	Š8		D 400 GU-S-1				1
9	Š9		D 400 GU-S-1				1
10	Š10		D 400 GU-S-1				1
11	Š11		D 400 GU-S-1				1
12	Š12		D 400 GU-S-1				1
13	Š13		D 400 GU-S-1				1
14	Š14		D 400 GU-S-1				1
15	Š15		D 400 GU-S-1		skladba komunikace		1
16	Š16	D	D 400 GU-S-1	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-1		160	1
17	Š17		D 400 GU-S-1				1
18	Š18		D 400 GU-S-1				1
19	Š19		D 400 GU-S-1				1
20	Š20	D	D 400 GU-S-1	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-1		160	1
	Celkem		D 400 GU-S-1				20

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	



OBJEDNÁVKOVÝ LIST ŠACHETNÍCH DEN

Odběratel: Telefon: Stavba:
Kont.osoba: Fax: E-mail:

Označení šachty	Typ dna hmotnost	Síla stěny [mm]	ks		DN	Úhel	dh[mm]	Materiál potrubí	Sklon [‰]	Provedení kynety	Výška kynety	Obklad šachty
Š3	100/78	150	1	Vývod	300	0	0	PVC hladká vložka včetně těsnění	20.0	beton Perfect	1/2 DN	
				Hl.přívod	300	162	10	PVC hladká vložka včetně těsnění	94.0			
	1390			1.vedl.přívod								
				2.vedl.přívod								
				3.vedl.přívod								
				4.vedl.přívod								
Š4	100/78	150	1	Vývod	300	0	0	PVC hladká vložka včetně těsnění	94.0	beton Perfect	1/2 DN	
				Hl.přívod	300	141	10	PVC hladká vložka včetně těsnění	94.0			
	1390			1.vedl.přívod								
				2.vedl.přívod								
				3.vedl.přívod								
				4.vedl.přívod								
Š5	100/78	150	1	Vývod	300	0	0	PVC hladká vložka včetně těsnění	94.0	beton Perfect	1/2 DN	
				Hl.přívod	300	137	10	PVC hladká vložka včetně těsnění	58.0			
	1390			1.vedl.přívod								
				2.vedl.přívod								
				3.vedl.přívod								
				4.vedl.přívod								
Š6	100/78	150	1	Vývod	300	0	0	PVC hladká vložka včetně těsnění	58.0	beton Perfect	1/2 DN	
				Hl.přívod	300	226	10	PVC hladká vložka včetně těsnění	58.0			
	1390			1.vedl.přívod								
				2.vedl.přívod								
				3.vedl.přívod								
				4.vedl.přívod								
Š7	100/78	150	1	Vývod	300	0	0	PVC hladká vložka včetně těsnění	58.0	beton Perfect	1/2 DN	
				Hl.přívod	300	166	10	PVC hladká vložka včetně těsnění	93.0			
	1390			1.vedl.přívod								
				2.vedl.přívod								
				3.vedl.přívod								
				4.vedl.přívod								

Doprava zajistí odběratel
Manipul. úchyty kleště

Termín



OBJEDNÁVKOVÝ LIST ŠACHETNÍCH DEN

Odběratel: Telefon: Stavba:

Kont.osoba: Fax: E-mail:

Označení šachty	Typ dna hmotnost	Síla stěny [mm]	ks		DN	Úhel	dh[mm]	Materiál potrubí	Sklon [‰]	Provedení kynety	Výška kynety	Obklad šachty
Š8	100/78	150	1	Vývod	300	0	0	PVC hladká vložka včetně těsnění	93.0	beton Perfect	1/2 DN	
				Hl.přívod	300	168	10	PVC hladká vložka včetně těsnění	80.0			
	1390			1.vedl.přívod								
				2.vedl.přívod								
				3.vedl.přívod								
				4.vedl.přívod								
Š9	100/78	150	1	Vývod	300	0	0	PVC hladká vložka včetně těsnění	80.0	beton Perfect	1/2 DN	
				Hl.přívod	300	170	10	PVC hladká vložka včetně těsnění	36.0			
	1390			1.vedl.přívod								
				2.vedl.přívod								
				3.vedl.přívod								
				4.vedl.přívod								
Š10	100/78	150	1	Vývod	300	0	0	PVC hladká vložka včetně těsnění	38.0	beton Perfect	1/2 DN	
				Hl.přívod	300	165	10	PVC hladká vložka včetně těsnění	42.0			
	1390			1.vedl.přívod	200	90	100	PVC hladká vložka včetně těsnění	20.0			
				2.vedl.přívod								
				3.vedl.přívod								
				4.vedl.přívod								
Š11	100/78	150	1	Vývod	300	0	0	PVC hladká vložka včetně těsnění	42.0	beton Perfect	1/2 DN	
				Hl.přívod	300	176	10	PVC hladká vložka včetně těsnění	17.0			
	1390			1.vedl.přívod								
				2.vedl.přívod								
				3.vedl.přívod								
				4.vedl.přívod								
Š12	100/78	150	1	Vývod	300	0	0	PVC hladká vložka včetně těsnění	17.0	beton Perfect	1/2 DN	
				Hl.přívod	300	178	10	PVC hladká vložka včetně těsnění	17.0			
	1390			1.vedl.přívod								
				2.vedl.přívod								
				3.vedl.přívod								
				4.vedl.přívod								

Doprava zajistí odběratel

Manipul. úchyty kleště

Termín



OBJEDNÁVKOVÝ LIST ŠACHETNÍCH DEN

Odběratel:
Kont.osoba:

Telefon:
Fax:

Stavba:
E-mail:

Označení šachty	Typ dna hmotnost	Síla stěny [mm]	ks		DN	Úhel	dh[mm]	Materiál potrubí	Sklon [‰]	Provedení kynety	Výška kynety	Obklad šachty
Š13	100/78	150	1	Vývod	300	0	0	PVC hladká vložka včetně těsnění	17.0	beton Perfect	1/2 DN	
				Hl.přívod	300	180	10	PVC hladká vložka včetně těsnění	39.0			
	1390			1.vedl.přívod								
				2.vedl.přívod								
				3.vedl.přívod								
				4.vedl.přívod								
Š14	100/78	150	1	Vývod	300	0	0	PVC hladká vložka včetně těsnění	39.0	beton Perfect	1/2 DN	
				Hl.přívod	300	180	10	PVC hladká vložka včetně těsnění	30.0			
	1390			1.vedl.přívod	200	270	100	PVC hladká vložka včetně těsnění	20.0			
				2.vedl.přívod								
				3.vedl.přívod								
				4.vedl.přívod								
Š16	100/78	150	1	Vývod	300	0	0	PVC hladká vložka včetně těsnění	40.0	beton Perfect	1/1 DN	
				Hl.přívod	440/300	90	10	beton	50.0			
	1390			1.vedl.přívod								
				2.vedl.přívod								
				3.vedl.přívod								
				4.vedl.přívod								
Š17	100/78	150	1	Vývod	440/300	0	0	beton	50.0	beton Perfect	1/2 DN	
				Hl.přívod	440/300	180	10	beton	50.0			
	1390			1.vedl.přívod	200	128	100	PVC hladká vložka včetně těsnění	20.0			
				2.vedl.přívod								
				3.vedl.přívod								
				4.vedl.přívod								
Š18	100/78	150	1	Vývod	440/300	0	0	beton	50.0	beton Perfect	1/2 DN	
				Hl.přívod	440/300	180	10	beton	50.0			
	1390			1.vedl.přívod	200	90	100	PVC hladká vložka včetně těsnění	20.0			
				2.vedl.přívod								
				3.vedl.přívod								
				4.vedl.přívod								

Doprava zajistí odběratel
Manipul. úchyty kleště

Termín



OBJEDNÁVKOVÝ LIST ŠACHETNÍCH DEN

Odběratel:
Kont.osoba:

Telefon:
Fax:

Stavba:
E-mail:

Označení šachty	Typ dna hmotnost	Síla stěny [mm]	ks		DN	Úhel	dh[mm]	Materiál potrubí	Sklon [‰]	Provedení kynety	Výška kynety	Obklad šachty
Š20	100/73	150	1	Vývod	250	0	0	PVC hladká vložka včetně těsnění	10.0	beton Perfect	1/1 DN	
				Hl.přívod	200	118	10	PVC hladká vložka včetně těsnění	20.0			
	1310			1.vedl.přívod								
				2.vedl.přívod								
				3.vedl.přívod								
				4.vedl.přívod								

Doprava zajistí odběratel
Manipul. úchyty kleště

hmotnost 22160 kg
Termín