

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234, Hradec Králové, p.č. 299, k.ú. Hradec Králové

AUTOR: Martin Růžička	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: S V I Ž N	
HIP: Martin Růžička tel: 608 071 908 mail: ruzicka@svizn.com		
ZPRACOVATEL ČÁSTI: SVIŽN s.r.o. sídlí: Milady Horákové 298/123 160 00 Praha 6 korespondenční adresa: Havlíčková 15 110 00 Praha 1 IČ: 033 01 087	VYPRACOVAL: Martin Růžička Ing. arch. Lenka Otrusínová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Marta Mezerová autorizovaný architekt č. autorizace: 04 407

STAVEBNÍK: KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245 500 03, Hradec Králové	STUPEŇ PROJEKTU: DPS	
AKCE: MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZUBNÍCH TECHNIKŮ	DATUM: 10 / 2016	Č. PARÉ:
	MĚŘÍTKO:	
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ	ČÁST: D.1	
PROFESE: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Č. PROFSE: D.1.1	
PŘÍLOHA: KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ	Č. PŘÍLOHY: D.1.1.c.5	

ID	I-S1-01	I-S1-02
NÁZEV PRVKU	Vstupní dveře - repase	Kamenné ostění vstupních dveří
POČET [ks]	1	1
FOTO / VÝKRES	viz. D.1.1.b.1 PŮDORYS -1.PP	viz. D.1.1.b.1 PŮDORYS -1.PP
PODLAŽÍ	-1.PP	-1.PP
POPIS NÁVRHU	Dřevěné kazetové dveře budou odborně repasovány v dílně	Kamenné ostění vstupních dveří bude v průběhu provádění stavebních prací chráněno beněním z OSB desek. Po dokončení prací bude očištěno chemicky bez porušení stávajícího povrchového opracování.
ROZMĚRY	1460 x 2300	1660 x 2500
DÉLKA [mm]		
MATERIÁL	dřevěný masiv	pískovec
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	tmavý nátěr, odstín shodný s původním stavem	Doplňky budou provedeny materiálem měkčím než je stávající kámen, zrnitostí a barevností odpovídající originálu.
KOVÁNÍ	6 x dveřní pant, klika	

ID	K-01	I-1-01
NÁZEV PRVKU	Pískovcový práh -nový prvek	Interiérové zábradlí - odstranění
POČET [ks]	1	1
FOTO / VÝKRES	viz. D.1.1.b.1 PŮDORYS -1.PP	viz. D.1.1.b.2 PŮDORYS 1.NP
PODLAŽÍ	-1.PP	1.NP
POPIS NÁVRHU	Nový práh bude kamenicky opracovaný za účelem vyrovnání výškových úrovní.	Novodobé kovové zábradlí bude odstraněno.
ROZMĚRY	450 x 220 - 250	
DÉLKA [mm]	1460	
MATERIÁL	pískovec	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		
KOVÁNÍ		

OBECNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzkoušení odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

ID	I-2-01	I-3-01
NÁZEV PRVKU	Interiérové zábradlí	Interiérové zábradlí
POČET [ks]	1	1
FOTO / VÝKRES	viz. D.1.1.b.3 PŮDORYS 2.NP	viz. D.1.1.b.4 PŮDORYS 3.NP
PODLAŽÍ	2.NP	3.NP
POPIS NÁVRHU	Zábradlí je tvořeno šesti litinovými sloupky s mušlovým vzorem. Zábradlí bude demontováno a osazeno v 1.NP	Zábradlí je tvořeno šesti litinovými sloupky s mušlovým vzorem. Zábradlí bude demontováno a osazeno v 1.NP
ROZMĚRY		
DÉLKA [mm]	2060	2060
MATERIÁL	litinové sloupky, dřevěné madlo	litinové sloupky, dřevěné madlo
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Odstranění starého laku, nově lakováno ve stávajícím odstínu.	Odstranění starého laku, nově lakováno ve stávajícím odstínu.
KOVÁNÍ		

ID	Z-01	Z-02
NÁZEV PRVKU	Interiérové zábradlí	Interiérové zábradlí
POČET [ks]	1	2
FOTO / VÝKRES	viz. D.1.1.b.2 PŮDORYS 1.NP	viz. D.1.1.b.2 PŮDORYS 1.NP
PODLAŽÍ	1.NP	1.NP
POPIS NÁVRHU	Zábradlí bude složeno z litinových sloupků z prvků I-2-01 a I-3-01 a osazeno novým dřevěným madlem.	Novotvar schodišťového zábradlí bude replikou stávajících zábradlí. Bude tvořeno litinovými sloupky s mušlovým vzorem, vždy na každém schodu jeden (celkem 6), s dřevěným madlem.
ROZMĚRY	průměr madla 500	průměr madla 501
DÉLKA [mm]	2680 + 980	1730, 2060
MATERIÁL	litina, dřevo	litina, dřevo
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Madlo lakováno tmavým lazurním lakem, sloupky nově lakovány ve stávajícím odstínu.	Madlo lakováno tmavým lazurním lakem, sloupky lakovány v odstínu shodném se stávajícím zábradlím.
KOVÁNÍ		

OBEZNÁMENÍ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzkoušení odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

ID	T-01	T-02
NÁZEV PRVKU	Dřevěný práh	Dřevěný práh
POČET [ks]	1	1
FOTO / VÝKRES	viz. D.1.1.b.4 PŮDORYS 3.NP	viz. D.1.1.b.4 PŮDORYS 3.NP
PODLAŽÍ	3.NP	3.NP
POPIS NÁVRHU	Nový práh bude truhlářsky opracovaný za účelem vyrovnání výškových úrovní.	Nový práh bude truhlářsky opracovaný za účelem vyrovnání výškových úrovní.
ROZMĚRY	650 x 40 - 50	550 x 40 - 50
DÉLKA [mm]	1400	1000
MATERIÁL	Dřevěný masiv	Dřevěný masiv
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Lakováno krycím lakem v barvě shodné s barvou dveří.	Lakováno tmavým lazurním lakem v barvě shodné s barvou dveří.
KOVÁNÍ		

OBEZNÁMENÍ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzkoušení odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

OBRAZOVÁ PRILOHA PRVKU

I-S1-01



OBRAZOVÁ PRILOHA PRVKU

I-2-01, I-3-01, Z-01, Z-02

