

TABULKA OKEN

ozn. tvaru okna	poloha okna / část fasády dle půdorysného schéma	počet celkem	schéma pohled zevnitř	rozměr (světlost ve špaletě, popř. světlost rámu jednoduchého okna)	popis	sklo / kování	technický stav / řešení
T 21	004 / S1	1		1100/1000 špaletové	okno dřevěné špaletové dvoukřídlové otevíravé, s příčlemi v křídlech	vnitřní vzorované vnější čiré / rozpěra+oliva	2 –dobrý stav / oprava doplnění kování případně VZT větrání
T 22	005,006,007,008,009,010 / S2	6		1270/1000 špaletové	okno dřevěné špaletové dvoukřídlové otevíravé, s příčlemi v křídlech	čiré / rozpěra+oliva	4 –špatný stav / nová okna
T 23	011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018 / J2	8		1270/1360 špaletové vyšší o 100 mm pro roletu	okno dřevěné špaletové dvoukřídlové otevíravé, s příčlemi v křídlech	čiré / rozpěra+oliva	011,012,013,014,015 2 –dobrý stav / oprava 016,017,018 4 –špatný stav / nová okna
T 24	148, 149 / S3	2		1100/1130 špaletové vyšší o 100 mm pro roletu	okno dřevěné špaletové dvoukřídlové otevíravé, s příčlemi v křídlech  (původní otvor v.2200 je zmenšen dozdívkou) Zvenku je otvor před oknem zazdžen sklobetony s větrací mřížkou 400/150 okno 148 pouze rám – Sdk podhled 10cm do otvoru	čiré / rozpěra+oliva	5 –nevyhovující / vybourání špaletového okna včetně sklobetonu  –otvor dozdit keram. děrovanými tvárniciemi s ponecháním venkovní niky hloubky min.50 mm (zdívo tl. 300 mm +EPS 70F tl. 120 mm při předpokládané tloušťce stěny 500 mm.  Nutno zajistit větrání sociálního zařízení axiálními ventilátory do fasády (v nice)
T 25	150,151,152,153,154,155 / S3	6		1060/2200 špaletové vyšší o 100 mm pro roletu	okno dřevěné špaletové čtyřkřídlové otevíravé, s vodorovným poutcem a s příčlemi v křídlech  Zvenku je otvor před oknem zazdžen sklobetony	čiré / rozpěra+oliva	
T 26	1201,1202 / S4	2		760/1910 špaletové	okno dřevěné špaletové dvoukřídlové spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklápěcí s pákovým ovládáním	čiré / kličky +1x páka	3 –horší stav / rozsáhlá oprava
T 27	1200,1203 / S4	2		1260/1910 špaletové	okno dřevěné špaletové čtyřkřídlové otevíravé, s vodorovným poutcem a s příčlemi v křídlech	čiré / rozpěra+oliva	3 –horší stav / rozsáhlá oprava