

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

I. Sanitní vozidlo kategorie B – ČSN EN 1789+A2 (ambulance záchranné služby – typ B)

Počet: 3 vozidla

Specifikace (technické údaje):

Globální homologace - speciální vozidlo, M1/sanitní vůz - typ B dle normy EN 1789 +A2 a vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb., skříňové vozidlo, rezerva hmotnosti min. 225 kg, (2+2+1 ležící přepravovaná osoba),

- podvozek s kabinou a skříňovou nástavbou o vnitřním objemu ambulantního prostoru minimálně 9 m³,
- maximální celková hmotnost max. 3.500 kg,
- motor vznětový přeplňovaný min. výkon 120 KW, EURO 6,
- pohon stálý 4x4,
- nezávislé zavěšení všech kol,
- převodovka – manuální 6-ti stupňová s mechanickou uzávěrkou diferenciálu.

Vybavení:

- karoserie zaplechovaná bez bočních oken, okna v bočních a zadních dveřích,
- boční dveře do ambulantního prostoru posuvné - na pravé straně – s posuvným oknem, po stranách bočních dveří nástupní madla z obou stran,
- zadní dvoukřídlé dveře s okny – vyhřívání, úhel otevření min. 180 stupňů,
- střecha - max. výška vozidla 2.700 mm včetně veškeré výbavy,
- pevná dělicí přepážka částečně prosklená s posuvným oknem (homologované prosklení),
- barva karoserie – sivo-žlutá – RAL 1016 (včetně lakování vysoké střechy do barvy, karoserie) + reflexní folie s nápisy, dle vyhlášky č. 296/2012 Sb., + 6x „Hvězda života“, 2x nápis „Ambulance“, vpředu zrcadlově, 2x „Telefon + 155“,
 - úprava odpružení zadní nápravy na vzduchové pérování umožňující zvýšení a snížení světlé výšky vozidla pro bezpečné nakládání pacienta a komfort přepravy pacienta,
 - užitečná nosnost 3.500 kg zapsaná v Technickém Průkazu vozidla (Osvědčení o registraci část 2.),
 - posilovač řízení,
 - brzdící systém dvouokruhový, hydraulický s posilovačem,
 - kotoučové brzdy na všech kolech ABS/EDS/ASR/ESP, senzory opotřebení brzdových destiček,
 - přední brzdové kotouče vzduchem chlazené,
 - klimatizace kabiny řidiče včetně sanitního prostoru pro pacienta,
 - airbag řidiče + spolujezdce – vč. napínačů pásů,
 - vnitřní zpětné zrcátko,
 - počet míst v kabině řidiče 1+1, sedadlo spolujezdce – jedno-sedadlo,
 - výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce,
 - startovací akumulátor min. 80AH,
 - přídatný akumulátor min. 80AH pro elektrický systém napájení ICT a přístrojů ambulantního prostoru,
 - zesílený alternátor min. 140A,
 - mlhové světlomety integrované v nárazníku,
 - třetí brzdové světlo,
 - vnější přídatné dálkové reflektory,
 - elektronický imobilizér,
 - multifunkční ukazatel jízdních režimů vozidla (palubní počítač),
 - otáčkoměr,
 - elektricky otevíraná okna v kabině řidiče,
 - radiopřijímač s ozvučením,
 - světelný zdroj (lampička) na palubní desce u spolujezdce,
 - vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívání,

- centrální zamykání dveří vč. dveří ambulantního prostoru s dálkovým ovládáním + 2x funkční klíče s dálkovým ovládáním,
- přídavný topný modul pro ohřev motoru + přehřívač motoru na 230W,
- lapače nečistot vpředu i vzadu,
- signalizace couvání – senzory,
- dodávka a montáž hasicího přístroje 2 kg,
- povinná výbava vozidla (nůž na pásy, vybíječ oken, výstražný trojúhelník, lékárnička, reflexní vesta 2x, tažné lano min. 3.500 kg).

Zabudované výstražné světelné a zvukové zařízení:

1. přední horní majáky - (modrá výstražná světla v LED technologii) integrované (zabudované) v karoserii nad hlavou řidiče (i v aerodynamickém spoileru) umístěné, pokud je to možné, na nejvyšším místě karoserie (spoileru) nebo co nejbližší nejvyššímu místu, a to co nejdále od podélné střední roviny vozidla (symetricky po obou stranách vozidla),
2. vzadu 2x zábleskový maják v LED technologii integrovaný v rozích karoserie (i v aerodynamickém spoileru)
 - integrovaná siréna a repro (min. výkon 100W), možnost ovládání sirény klaksonem na volantu, (reproduktory musí být umístěné tak, aby nedošlo k porušení jejich funkce odlétávající vodou, sněhem a kamením a zároveň nebyla překročena přípustná hluková hladina v kabině řidiče a prostoru pro pacienta),
3. 2x přední modrá v LED technologii záblesková světla zapuštěná v masce,
4. 2x boční modrá v LED technologii záblesková světla s min. 3 světelnými body, umístěná vpředu a vzadu vozidla,
5. osvětlení prostoru za vozidlem 2x v LED technologii pracovním reflektorem (s vysokou svítivostí) integrovaným v karoserii (aerodynamický spoiler), na zadní hraně střechy vozidla – zapojení přes zpátečku a vypínač u řidiče a u zadních dveří, osvětlení prostoru na bocích vozidla na zvýšené střeše 2x v LED technologii na každé straně,
6. ovladače výstražného zvukového a světelného zařízení + veškeré ostatní ovládací prvky zabudované do palubní desky vozidla,
 - všechna použitá světla s platnou homologací pro ČR-EU, modrá výstražná světla v LED technologii s certifikací dle ECE 65 (nutno doložit kompletní protokol o provedení zkoušky dle ECE 65).

Elektro-instalace:

- elektrický okruh 12V,
- vnější přípojka 230 V umožňující nabíjení a práci zařízení montovaných do sanitního vozu,
- 2x zásuvka odběru elektrické energie s napětím 230 V v ambulantním prostoru,
- automatická akumulátorová nabíječka, bezobslužná, s ochranou proti přebíjení, s dvěma nezávislými nabíjecími obvody (nabíjecí proud minimálně 20A pro každý akumulátor),
- 4x zásuvka DIN a 2x zásuvka PAL k odběru elektrické energie s napětím 12 V v ambulantním prostoru pro připojení zdravotnických přístrojů,
- LED stropní osvětlení ambulantního prostoru – barva teplá bílá, vypínač s regulátorem u bočních dveří a vypínače u zadních dveří a v kabině řidiče,
- dvě bodová stropní směrovatelná světla nad nosítka pacienta,
- nouzové orientační osvětlení ambulantního prostoru v LED technologii integrovaným světlem modré barvy,
- příprava pro montáž speciální zásuvky pro inkubátor (zesílené el. vodiče),
- dvojitá zásuvka PAL 12V pro připojení tabletu posádky, umístění bude upřesněno podle typu vozu,
- zásuvka PAL 12V pro připojení tiskárny, umístění bude upřesněno podle typu vozu,
- zásuvka 230V pro připojení tiskárny, umístění bude upřesněno podle typu vozu,

Radiové spojení, GPS, navigace a tiskárny:

- v prostoru mezi sedadly řidiče a spolujezdce středový tunel pro zabudování:
 - o vozidlového adaptéru s nf a vf zesilovačem pro ruční radiostanici Matra TPH700,
 - o vozidlové radiostanice Motorola GM 360 (160 MHz) s tlačítkovým mikrofonom,
 - o příhrádky na dokumentaci formátu A4,
- dodávka a montáž ziskové antény 4dB pro pásmo 160MHz a kabeláže zakončené konektorem BNC v prostoru mezi sedadly, umístění na střeše vozidla dle pokynu zákazníka,
- dodávka a montáž antény pro vozidlový adaptér k ruční radiostanici Matra TPH700 a kabeláže zakončené konektorem TNC v prostoru pod sedadlem spolujezdce, umístění na střeše vozidla dle pokynu zákazníka,

- samostatně jištěné napájení pro analogovou vozidlovou radiostanici Motorola GM 360 (napájení přivedené do prostoru mezi sedadly),
- samostatně jištěné napájení pro vozidlový adaptér k ruční radiostanici Matra TPH700 (napájení přivedené do prostoru pod sedadlem spolujezdce),
- dodávka a montáž lokalizační jednotky GPS s akceleračním čidlem kompatibilní se současně používanými lokalizačními jednotkami, používanými ZZS KHK (včetně samostatně jištěného napájení, GSM antény a GPS antény), umístění ve voze podle doporučení výrobce,
 - o jednotka bude napojena na sběrnici CAN vozidla a bude umožňovat vyčítat informace o stavu paliva v nádrži, stavu tachometru vozidla, stavu výstražných zvukových a světelných zařízení vozidla,
 - o jednotka bude obsahovat akcelerometr a bude zapojena ve vozidle dle specifikací výrobce,
 - o GSM a GPS anténa umístěny tak, aby byl zajištěn dostatečný signál,
- dodávka a montáž držáku tiskárny, provedení a umístění bude upřesněno podle typu vozu,
- dodávka a montáž držáku navigačního tabletu, provedení a umístění bude upřesněno podle typu vozu,
- dodávka a montáž kabeláže pro navigační tablet včetně „car delay switch“ a vypínače napájení navigace (souvisí s lokalizační jednotkou GPS).

Ambulantní prostor:

- vyztužená karoserie pro uchycení držáků přístrojů, nábytkových sestav a ostatních prvků a komponentů sanitní zástavby,
- tepelná a zvuková instalace,
- klimatizace,
- střešní obousměrný ventilátor se světlem,
- vnitřní obložení stěn, stropu a dveří formovanými laminátovými díly s minimem konstrukčních spár, snadno omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem,
- zpevněná podlaha umožňující připevnění základny pod nosítka, nosítek, infarktového křesla, sedaček - s protiskluzovou úpravou, jednoduše omyvatelnou, těsně spojenou se stěnovou zástavbou,
- zvukové znamení k řidiči,
- stůl nosítek s nerezovým pojezdem a zádržným univerzálním systémem pro ukotvení soupravy nosítek s podvozkem pro Stryker, Stollenwerk, Kartsana,
- nosítka polohovací s oddělitelným podvozkem minimální nosnost 250 kg, homologace dle ČSN EN 1789, možnost polohování pacienta změny výšky podvozku a bočního pojezdu, profilová matrace s integrovaným systémem pro dospělé, čtyřmi bodovými samonavíjecími pásy a zakomponovaným zádržným systémem pro děti dle vyhlášky č. 296/2013 Sb.,
- sklopné sedadlo s integrovaným třibodovým pásem a s možností otáčení o 180 stupňů s polohovatelnou loketní a zádovou opěrkou,
- sedadlo u hlavy nosítek situované proti směru jízdy s integrovaným třibodovým pásem a opěrkou hlavy,
- centrální rozvod kyslíku s centrálním panelem kyslíkové instalace se čtyřmi odběrovými body
- 2x úchyt pro kyslíkové lahve objem 10 l + 2x redukční ventil – kombinovaný s průtokoměrem
- 2x úchyt pro kyslíkové lahve objem 2 l + 2x redukční ventil – kombinovaný s průtokoměrem,
- 2x reduktor s rychlospojkami (k připojení kyslíkových lahví 10l),
- stropní madlo,
- integrovaný držák infuzních lahví na čtyři infuze s objemem 500 ml – u místěn na stropu prostoru ambulance,
- držák – uchycení transportního prostředku – schodolezu - Rolman S K312,
- držák – uchycení scoop-rám.

Nábytek v ambulantním prostoru:

- definitivního rozmístění nábytku a přístrojů bude provedeno vždy po dohodě se zadavatelem ve vztahu k vybranému typu sanitního vozidla,
- zásuvkové úložní prostory s aretací v uzavřené i otevřené poloze,
- podstropní skříňky (uzavřené) na zdrav. materiál,
- ampulárium, (dodáme – jen montáž)
- pracovní – odkládací deska – omyvatelný povrch,
- prostor – police se záchytným systémem pro uložení batohu,
- prostor pro uložení fixačních pomůcek – vakuových dlah (sada), Spencer sed, krčních límců atd.,
- prostor pro bezpečné uložení vakuové matrace,
- drátěný odpadkový koš s možností umístění igelitového pytle,
- 1x universální držák na kontejner pro bioodpad,
- 1x universální držák na desinfekci.

Držáky na přístroje (dodání a montáž):

- 1x držák na defibrilátor Lifepak 15 typ BackPak 15 U,
- 1x držák na transportní ventilátor
- – do dvou sanitních vozidel dle dodaného typu (v případě dodání referenčního typu Oxylog 2000+ - držák v. č. 5704216 (universální držák na stěnu sanitního vozidla + závěsný držák s úchytem na kyslíkovou lahev 2 l (přenosný systém) do třetí sanity – držák na stěnu pro nosnou jednotku k ventilátoru Medumatu Standard 2
- 1x držák na přenosnou bateriovou odsávačku Weimann – Accuvac Basic)
- 1x držák na lineární dávkovač pro Braun – Perfusor Compact
- zdravotnické přístroje nepožadujeme jen držáky

Transportní prostředky (dodání):

- schodolez
 - Scoop-rám – lehká slitina – barva stříbrná
-

II. Sanitní vozidlo kategorie B – kontejnerové provedení (krabice) ČSN EN 1789+A2

Počet: **1 vozidlo**

Specifikace (technické údaje):

- Globální homologace - speciální vozidlo, M1/sanitní vůz - typ **B** dle normy EN 1789 +A2 a vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb., (2+2 sedící+1 ležící přepravovaná osoba),
- podvozek s kabinou a kontejnerovou nástavbou o vnitřním objemu ambulantního prostoru: nad 10 m³- (poměr stran: délka – min. 2980 mm, šířka – min. 1900 mm, výška – min. 1850 mm),
- rozvor max. 3400 mm,
- celková délka max. 5500 mm,
- max. výška vozidla 2700 mm včetně veškeré výbavy,
- největší technicky přípustná /povolená hmotnost vozidla 3500 kg včetně minimální hmotnostní rezervy 260 kg pro vybavení vozidla zdravotnickým materiálem zapsaná v TP,
- motor vznětový přeplňovaný minimální výkon 120 KW, EURO 6,
- pohon stálý 4x4,
- nezávislé zavěšení všech kol,
- převodovka – manuální 6-ti stupňová s mechanickou uzávěrkou diferenciálu.

Vybavení:

- nástavba kontejnerového typu v provedení s integrovanými nástupními schody u bočních a zadních dveří, s kryty podběhů, střešním spoilerem nad kabinou řidiče,
- integrované pevně zabudované nástupní schody v protiskluzové úpravě u bočních posuvných a zadních křídlových dveří,
- posuvné dveře v sanitním prostoru s posuvným oknem,
- po stranách bočních dveří nástupní madla z obou stran,
- zadní křídlové dveře v nástavbě, vysoké, prosklené,
- aretace mechanická při otevření křídlových dveří na 90 stupňů,
- aretace magnetická pro všechny dveře v otevřené poloze 180 stupňů,
- úložný prostor na boční zadní straně nástavby přístupný z vnějšku vozidla,
- pevná dělicí přepážka částečně prosklená s posuvným oknem (homologované prosklení),
- barva karoserie – sírově žlutá – RAL 1016 + reflexní folie s nápisy, dle vyhlášky č. 296/2012 Sb., + 6x „Hvězda života“ + 2x nadpis „Ambulance“, vpředu zrcadlově, 2x „Telefon a 155“
- úprava odpružení zadní nápravy na vzduchové pérování umožňující zvýšení a snížení světlé výšky vozidla pro bezpečné nakládání pacienta a komfort přepravy pacienta,
- užitečná nosnost 3.500 kg zapsaná v Technickém průkazu vozidla (Osvědčení o registraci část 2.):
 - posilovač řízení,
 - brzdící systém dvouokruhový, hydraulický s posilovačem,
 - kotoučové brzdy na všech kolech ABS/EDS/ASR/ESP,
 - přední brzdové kotouče vzduchem chlazené,
 - klimatizace kabiny řidiče,

- airbag řidiče + spolujezdce – vč. napínačů pásů,
- vnitřní zpětné zrcátko,
- počet míst v kabině řidiče 1+1, sedadlo spolujezdce – jedno-sedadlo,
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce,
- startovací akumulátor min. 80AH,
- přídatný akumulátor min. 80AH pro elektrický systém napájení ICT a přístrojů ambulantního prostoru,
- zesílený alternátor min. 140A,
- mlhové světlomety integrované v nárazníku,
- třetí brzdové světlo,
- vnější přídatné dálkové reflektory
- elektronický imobilizér,
- multifunkční ukazatel jízdních režimů vozidla (palubní počítač),
- otáčkoměr,
- elektricky otevíraná okna v kabině řidiče,
- radiopřijímač s ozvučením,
- světelný zdroj (lampička) na palubní desce u spolujezdce,
- vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná,
- centrální zamykání dveří vč. dveří ambulantního prostoru s dálkovým ovládáním + 2x funkční klíče,
- přídatný topný modul pro ohřev motoru,
- lapače nečistot vpředu i vzadu,
- signalizace couvání – senzory,
- dodávka a montáž hasicího přístroje 2 kg,
- povinná výbava vozidla (nůž na pásy, vybíječ oken, výstražný trojúhelník, lékárnička, reflexní vesta 2x, tažné lano min. 3.500 kg).

Zabudované výstražné světelné a zvukové zařízení:

1. přední horní majáky - (modrá výstražná světla v LED technologii) integrované (zabudované) v karoserii nad hlavou řidiče (i v aerodynamickém spoileru) umístěné, pokud je to možné, na nejvyšším místě karoserie (spoileru) nebo co nejbližší nejvyššímu místu, a to co nejdále od podélné střední roviny vozidla (symetricky po obou stranách vozidla),
2. vzadu 2x zábleskový maják v LED technologii integrovaný v rozích karoserie (i v aerodynamickém spoileru)
 - integrovaná siréna a repro (min. výkon 100W), možnost ovládání sirény klaksonem na volantu, (reproduktory musí být umístěné tak, aby nedošlo k porušení jejich funkce odlétávající vodou, sněhem a kamením a zároveň nebyla překročena přípustná hluková hladina v kabině řidiče a prostoru pro pacienta),
3. 2x přední modrá v LED technologii záblesková světla zapuštěná v masce,
4. 2x boční modrá záblesková světla v LED technologii s min. 3 světelnými body, umístěná vpředu a vzadu vozidla,
5. osvětlení prostoru za vozidlem 2x v LED technologii pracovním reflektorem (s vysokou svítivostí) integrovaným v karoserii (aerodynamický spoiler), na zadní hraně střechy vozidla – zapojení přes zpátečku a vypínač u řidiče a u zadních dveří, osvětlení prostoru na bocích vozidla na zvýšené střeše 2x v LED technologii na každé straně,
6. ovladače výstražného zvukového a světelného zařízení + veškeré ostatní ovládací prvky zabudované do palubní desky vozidla,
 - všechna použitá světla s platnou homologací pro ČR-EU, modrá výstražná světla v LED technologii s certifikací dle ECE 65 (nutno doložit kompletní protokol o provedení zkoušky dle ECE 65).

Elektro-instalace:

- elektrický okruh 12V,
- vnější přípojka 230 V umožňující nabíjení a práci zařízení montovaných do sanitního vozu,
- 2x zásuvka odběru elektrické energie s napětím 230 V v ambulantním prostoru,
- automatická akumulátorová nabíječka, bezobslužná, s ochranou proti přebíjení, s dvěma nezávislými nabíjecími obvody (nabíjecí proud minimálně 10A pro každý akumulátor),
- 4x zásuvka DIN a 2x zásuvka PAL k odběru elektrické energie s napětím 12 V v ambulantním prostoru pro připojení zdravotnických přístrojů,
- LED stropní osvětlení ambulantního prostoru – barva teplá bílá, vypínač s regulátorem u bočních dveří a vypínače u zadních dveří a v kabině řidiče,
- dvě bodová stropní směrovatelná světla nad nosítky pacienta,

- nouzové orientační osvětlení ambulantního prostoru LED **technologii** integrovaným světlem modré barvy,
- příprava pro montáž speciální zásuvky pro inkubátor (zesílené el. vodiče),
- dvojitá zásuvka PAL 12V pro připojení tabletu posádky, umístění bude upřesněno podle typu vozu,
- zásuvka PAL 12V pro připojení tiskárny, umístění bude upřesněno podle typu vozu,
- zásuvka 230V pro připojení tiskárny, umístění bude upřesněno podle typu vozu.

Radiové spojení, GPS, navigace a tiskárny:

- v prostoru mezi sedadly řidiče a spolujezdce středový tunel pro zabudování,
 - o vozidlového adaptéru s nf a vf zesilovačem pro ruční radiostanici Matra TPH700,
 - o vozidlové radiostanice Motorola GM 360 (160 MHz) s tlačítkovým mikrofonom,
 - o přihrádky na dokumentaci formátu A4,
- dodávka a montáž ziskové antény 4dB pro pásmo 160MHz a kabeláže zakončené konektorem BNC v prostoru mezi sedadly, umístění na střeše vozidla dle pokynu zákazníka,
- dodávka a montáž antény pro vozidlový adaptér k ruční radiostanici Matra TPH700 a kabeláže zakončené konektorem TNC v prostoru pod sedadlem spolujezdce, umístění na střeše vozidla dle pokynu zákazníka,
- samostatně jištěné napájení pro analogovou vozidlovou radiostanici Motorola GM 360 (napájení přivedené do prostoru mezi sedadly),
- samostatně jištěné napájení pro vozidlový adaptér k ruční radiostanici Matra TPH700 (napájení přivedené do prostoru pod sedadlem spolujezdce),
- dodávka a montáž lokalizační jednotky GPS s akceleračním čidlem kompatibilní se současně používanými lokalizačními jednotkami, používanými ZZS KHK (včetně samostatně jištěného napájení, GSM antény a GPS antény), umístění ve voze podle doporučení výrobce,
 - o jednotka bude napojena na sběrnici CAN vozidla a bude umožňovat vyčítat informace o stavu paliva v nádrži, stavu tachometru vozidla, stavu výstražných zvukových a světelných zařízení vozidla
 - o jednotka bude obsahovat akcelerometr a bude zapojena ve vozidle dle specifikací výrobce
 - o GSM a GPS anténa umístěny tak, aby byl zajištěn dostatečný signál
- dodávka a montáž držáku tiskárny, provedení a umístění bude upřesněno podle typu vozu,
- dodávka a montáž držáku navigačního tabletu, provedení a umístění bude upřesněno podle typu vozu,
- dodávka a montáž kabeláže pro navigační tablet včetně „car delay switch“ a vypínače napájení navigace (souvisí s lokalizační jednotkou GPS).

Ambulantní prostor:

- vyztužená karoserie pro uchycení držáků přístrojů, nábytkových sestav a ostatních prvků a komponentů sanitní zástavby,
- vozidlo jako celek veškerá sedadla, kotvící prvky, nosítka a stul nosítek sanitní zástavby musí splňovat podmínky ČSN EN 1789 tepelná a zvuková instalace,
- klimatizace,
- střešní obousměrný ventilátor se světlem,
- střešní okno
- vnitřní obložení stěn, stropu a dveří formovanými laminátovými díly s minimem konstrukčních spár, snadno omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem,
- zpevněná podlaha umožňující připevnění základny pod nosítka, nosítek, infarktového křesla, sedaček - s protiskluzovou úpravou, jednoduše omyvatelnou, těsně spojenou se stěnovou zástavbou,
- zvukové znamení k řidiči,
- stůl nosítek s nerezovým pojezdem a zádržným univerzálním systémem pro ukotvení soupravy nosítek s podvozkem pro Stryker, Stollenwerk, Kartsana,
- nosítka polohovací s oddělitelným podvozkem minimální nosnost 250 kg, homologace dle ČSN EN 1789, možnost polohování pacienta změny výšky podvozku a bočního pojezdu, profilová matrace s integrovaným systémem pro dospělé, čtyřmi bodovými samonavíjecími pásy a zakomponovaným zádržným systémem pro děti dle vyhlášky č. 296/2013 Sb.,
- 2x sklopné sedadlo s integrovaným tříbodovým pásem a s možností otáčení o 180 stupňů s polohovatelnou loketní a zádovou opěrkou,
- 1x sedadlo u hlavy nosítek situované proti směru jízdy s integrovaným tříbodovým pásem a opěrkou hlavy

- centrální rozvod kyslíku s centrálním panelem kyslíkové instalace se čtyřmi odběrovými body, 2x úchyt pro kyslíkové lahve objem 10 l + 2x redukční ventil –kombinovaný s průtokoměrem
- 2x úchyt pro kyslíkové lahve objem 2 l + 2x redukční ventil – kombinovaný s průtokoměrem,
- 2x reduktor s rychlospojkami (k připojení kyslíkových lahví 10l),
- stropní madlo,
- integrovaný držák infuzních lahví na čtyři infuze s objemem 500 ml – u místěn na stropu prostoru ambulance,
- držák – uchycení transportního prostředku – schodolezu,
- držák – uchycení scoop-rámu.

Nábytek v ambulantním prostoru:

- definitivní rozmístění nábytku a přístrojů bude provedeno vždy po dohodě se zadavatelem ve vztahu k vybranému typu sanitního vozidla (příklad zástavby viz příloha č. 5),
- zásuvkové úložní prostory s aretací v uzavřené i otevřené poloze,
- podstropní skříňky (uzavřené) na zdrav. materiál,
- ampulárium, (dodáme jen montáž)
- pracovní – odkládací deska – omyvatelný povrch,
- prostor – police se záchytným systémem pro uložení batohu,
- prostor pro uložení fixačních pomůcek – vakuových dlah (sada), Spencer sed, krčních límců atd.,
- prostor a zádržný systém pro bezpečné uložení vakuové matrace,
- drátěný odpadkový koš s možností umístění igelitového pytle,
- 1x universální držák na kontejner pro bioodpad,
- 1x universální držák na desinfekci.

Držáky na přístroje (dodání a montáž):

-
- 1x držák na defibrilátor Lifepak 15 typ BackPak 15 U,
- 1x držák na transportní ventilátor – universální na stěnu sanitního vozidla se zabudovaným dobíjením pro Oxylog 3000+
- 1x držák na přenosnou bateriovou odsávačku Weimann – Accuvac Basic)
- 2x držák na lineární dávkovač pro Braun – Perfusor Compact
- zdravotnické přístroje nepožadujeme jen držáky

Transportní prostředky (dodání):

- schodolez
 - Scoop-rám – lehká slitina – barva stříbrná
-