



VEDOUCÍ PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. VIKTOR ŠLAPAL

VYPRACOVAL
BC. M. STRÁNSKÁ

VÝPIS VÝROBKŮ

LIST

OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s.
KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ
D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB

A 20-15-P

HLINÍKOVÉ
VENKOVNÍ

23

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

Σ

1

—

—

—

1

A08

PROKLÁDACÍ KABINA UMÍSTĚNÁ NA FASÁDĚ

KABINA PRAVIDENA MEZI MÍSTNOSTMI: Č. 118 a EXTERIÉREM

ROZMĚR STAVEB.OTVORU: 750x750 MM, HL. 570 MM

CELÝ VÝROBEK SE SKLÁDÁ Z UZAMYKATELNÝCH OKEN A OPLÁŠTĚNÍ CELÉHO OTVORU NEREZOVÝM PLECHEM

VÍCEKOMOROVÉ HLINÍKOVÉ RÁMOVÉ OKNO Z INTERIÉRU

- JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, LEVÉ
- PLNÉ KŘÍDLO, O MIN. ŠÍŘCE A VÝŠCE 550x550 MM, OTEVÍRAVÉ DO EXTERIÉRU
- ROZMĚRY A OTVÍRÁNÍ DLE SCHÉMATU
- max.Ud (celých dveří) = 0,85 W/m²K

KOVÁNÍ:

- KLIKA (EXTERIÉR), Z VNITŘNÍ STRANY BEZ KOVÁNÍ
- ZÁMEK VLOŽKOVÝ – CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU SGHK
- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY

PLNÁ VÝPLŇ:

TEPELNĚ IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ PANEL S OBOUSTRANNÝM LAKOVANÝM AL PLECHEM MIN. TL. 1,5 MM S IZOLACÍ Z XPS TL. 40MM

BARVA RÁMU A PLNÉ VÝPLNĚ : RAL 7016

VÍCEKOMOROVÉ HLINÍKOVÉ RÁMOVÉ OKNO V INTERIÉRU (Z MÍSTNOSTI Č. 118)

- JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, LEVÉ
- PROSKLENÉ KŘÍDLO, O MIN. ŠÍŘCE A VÝŠCE 550x550 MM, OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU
- ROZMĚRY A OTVÍRÁNÍ DLE SCHÉMATU
- max.Ud (celých dveří) = 0,85 W/m²K

KOVÁNÍ:

- KLIKA (INTERIÉR– MÍSTNOST Č.118), Z VNITŘNÍ STRANY BEZ KOVÁNÍ
- ZÁMEK VLOŽKOVÝ – CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU SGHK
- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY

PROSKLENÍ:

- CELOPROSKLENÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO VRSTVENÉ TL. 6 MM

BARVA RÁMU: RAL 7016