

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

Σ

—

1

—

—

1

T30

PRACOVNÍ LINKA V MÍSTNOSTI Č.226

ATYP PRACOVNÍ LINKA POD VÝDEJNÍ OKÉNKO

CELKOVÉ ORIENTAČNÍ ROZMĚRY 1500x600x900MM

SLOŽENO ZE SPODNÍCH SKŘÍŇEK; PODROBNÝ POPIS VIZ. POLOŽKY NIŽE; SPODNÍ SKŘÍŇKY HLOUBKOVĚ POUZE 550MM Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ DISTANCE ODE ZDI (DESKY BOKŮ LINEK NUTNO PRODLOUŽIT AŽ K POVRCHU, TZN. UZAVŘÍT DUTINU); PRACOVNÍ DESKA BUDE ZÁROVEŇ TVOŘIT PARAPET OKNA (PO CELÉ TLOUŠŤCE ZDIVA); POVRCH MIN. CPL, DEZÉN BÍLÝ, PERLIČKA, ODSŤÍN NCS S 0300-N, POSTFORMING IMITACE KAMENE REF. DEKOR "VIRGINIA"; NUTNÁ KOORDINACE SE STAVEBNÍ SEKCÍ A PSV ZASKLENÍ

3X SPODNÍ NÍZKÝ SKŘÍŇOVÝ MODUL, ORIENTAČNÍ ROZMĚRY 500x600x900MM (VÝŠKA VČETNĚ PRACOVNÍ DESKY); JEDNODVĚŘOVÝ

POZNÁMKA:

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI
- SOUČÁSTÍ VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, TMELENÍ DETAILŮ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM
- PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ

