



OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ		CELK. ks
				1.NP	2.NP	
D6/L		stavební otvor 1 000 x 2 150	<ul style="list-style-type: none">- VSTUPNÍ VENKOVNÍ PROFILOVANÉ DVEŘE PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, BARVA BÍLÁ, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, HPL VÝPLŇ- UZAMYKATELNÉ - BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA (bezpečnostní třída 3)- BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ HLINÍK (klika/klika)- ZASKLENÍ TERMOIZOLAČNÍM SKLEM 4+16+4mm Ug=1,1W/m2k, Rw=32dB- DVEŘE OSAZENY PEVNÝMI ZÁVĚSY PROTI VYSAZENÍ A VYVRÁCENÍ- TEPELNĚ TVRZENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 4mm- SYSTÉM RÁMU - PĚTIKOMOROVÉ PROFILY 78mm- JAKOST SYSTÉMU "A"- DODÁVKA DVEŘÍ VČETNĚ OSAZENÍ, OLÍŠTOVÁNÍ, VYPLNĚNÍ OSAZOVACÍCH SPAR PUR PĚNOU. OSAZOVACÍ SPÁRY MUSÍ BÝT ZAKRYTY, NA INTERIÉROVÉ STRANĚ PAROTĚSNĚ UZAVŘENY (KRYTY PAROTĚSNOU PÁSKOU), NA VNĚJŠÍ STRANĚ OPATŘENY PROTI ZATĚKÁNÍ SRÁŽKOVÉ VODY (KRYTY DIFUZNĚ PROPUSTNOU PÁSKOU) - V SYSTÉMOVÉM PROVEDENÍ DODAVATELE- DVEŘE BUDOU DODÁNY VČETNĚ VŠECH OSAZOVACÍCH A NASTAVOVACÍCH PROFILŮ, TĚSNÍCÍCHO A KOTEVNÍMO MATERIÁLU, VÝZTUŽNÝCH PROFILŮ tl. min 2mm, LIŠTOVÁNÍ, TMELENÍ. LEMOVACÍCH A NAPOJOVACÍCH PROFILŮ- DVEŘE OSADIT OKOPOVÝM PLECHEM ŠÍŘE 150mm- SOUČÁSTÍ JE ARETACE KŘÍDLA A SAMOZAVÍRAČ (BÍLÝ, VYSOKÁ ZÁTĚŽ)- VÝROBEK A JEHO ZABUDOVÁNÍ DO KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT NORMY: ČSN 730540-2 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV TNI 746077 OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE	1	-	1
DN/L		800 x 1 970	<ul style="list-style-type: none">- NOVÉ VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ- NOVÁ OCELOVÁ TYPYZOVANÁ ZÁRUBEŇ 1x TL.100mm,- ZARÁŽKA V PODLAZE- POVRCH FOLIE BUK, ZÁRUBEŇ HNĚDÁ- BEZ PRAHU, PODŘÍZNUTÉ- NOVÝ ZÁMEK FAB, NOVÉ KOVÁNÍ NEREZ- KLIKA-KLIKA, KLIKA S KULATOU ROZETOU	1	-	1
K6	OPLECHOVÁNÍ NAPOJENÍ STŘECHY NA ZEĎ	dl 15 bm	<ul style="list-style-type: none">- OPLECHOVÁNÍ STYKU STŘECHY S OBVODOVU ZDÍ PŮVODNÍHO OBJEKTU- POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,7mm- R.Š. 500mm- PŘESNOU VELIKOST DOMĚŘIT NA STAVBĚ	střecha		1
<div>POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ</div>						

-5-