


OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ		CELK. ks
				1.NP	2.NP	
K1	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	dl 42 bm	<ul style="list-style-type: none"> - OPLECHOVÁNÍ ATIKY VČETNĚ NAPOJENÍ HYDROIZOLACE - POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,7mm - R.Š. 1 200mm - PŘESNOU VELIKOST DOMĚŘIT NA STAVBĚ 	střecha		1
K2	OPLECHOVÁNÍ OKAPU	dl 23 bm	<ul style="list-style-type: none"> - SYSTÉMOVÉ OPLECHOVÁNÍ OKAPU - POPLASTOVANÝ PLECH TL.0,7 mm - PŘESNOU ŠÍŘKU DOMĚŘIT NA STAVBĚ 	střecha		1
K3	ŽLAB PODOKAPNI PŮLKULATY ø 200mm	dl 35 bm	<ul style="list-style-type: none"> - ŽLAB PŮLKULATY PODOKAPNI vč. PŘISLUŠENSTVÍ A KOTLIKU - LAKOVANÝ PLECH tl. 0,7 mm - ø 200 mm - PŘESNOU VELIKOST DOMĚŘIT NA STAVBĚ 	střecha		1
K4	DEŠŤOVÝ SVOD ø 200mm	dl 10 bm	<ul style="list-style-type: none"> - KULATÝ DEŠŤOVÝ SVOD vč. PŘISLUŠENSTVÍ - LAKOVANÝ PLECH tl. 0,7 mm - ø 200 mm - PŘESNOU VELIKOST DOMĚŘIT NA STAVBĚ 	střecha		1
K5	ŽLAB PODOKAPNI PŮLKULATY + DEŠŤOVÝ SVOD ø 150mm	dl 15 bm dl. 2,0 bm	<ul style="list-style-type: none"> - ŽLAB A SVOD PŮLKULATY PODOKAPNI vč. PŘISLUŠENSTVÍ U STÁVAJÍCÍ SEDLOVÉ STŘECHY - LAKOVANÝ PLECH tl. 0,7 mm - ø 150 mm - PŘESNOU VELIKOST DOMĚŘIT NA STAVBĚ 	střecha		1
Z1		5 920 x 2 000	<ul style="list-style-type: none"> - NOVÁ VNITŘNÍ DRÁTĚNÁ PŘEPÁŽKA S DVEŘMI - RÁM PROFILU 30x30x1,5mm, NA KTERÉM JE PŘIVAŘENA SVAŘOVANÁ SÍŤ S OKY 50x50x3mm, SLOUPKY Z PROFILU 50x50x2mm - DVEŘE 800 x 1970 , OSAZENY NA PANTECH A ZAJIŠTĚNY PROTI VYSAZENÍ S VLOŽKOU FAB, KLIKA/KLIKA - KOTVENÍ POMOCÍ PATEK DO PODLAHY A ZDI (MOŽNO K DEMONTACI) 	1	-	1
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ						