





# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

– 02 –

OZN.	POPIS KONSTRUKCE, SCHÉMA	POZNÁMKA
Dv01	<p><b>REPASE PŮVODNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ 1 KS (VSTUP)</b></p> <p>NÁVRH PROJEKTU PŘEDPOKLÁDÁ S PROVEDENÍM KOMPLEXNÍ OPRAVY – REPASE PŮVODNÍCH DVOUKŘÍDLOVÝCH, ZE 2/3 PROSKLEMÝCH KYVNÝCH DVEŘÍ. JEDNÁ SE O PŮVODNÍ HISTORICKÉ DVEŘE, A PROTO BUDOU POŽADOVANÉ PRÁCE PROVÁDĚNY S NEJVYŠŠÍ PEČLIVOSTÍ A SNAHOU O ZACHOVÁNÍ MAXIMA PŮVODNÍCH KONSTRUKČNÍCH A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.</p> <p>KCE MASIVNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ SESTÁVÁ Z PEVNÉHO RÁMU, 2 KYVNÝCH KŘÍDEL. KŘÍDLO JE CCA ZE 2/3 ZASKLENÉ SKLEM ČIRÝM S VÝRAZNOU FAZETOU PO OBVODĚ, PLNÁ ČÁST JE PROVEDENA SE ZDOBNOU KAZETOU VE SPODNÍ PARTII DVEŘÍ. DVEŘNÍ ÚCHYTÝ JSOU KOVOVÉ A REOLATIVNĚ MASIVNÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLA JSOU DOPLŇENA OBOUSTRANNĚ MOSAZNÝMI OBLOUKOVĚ TVAROVANÝMI MADLY.</p> <p>REPASE DVEŘÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ REALIZOVAT DÍLENSKY (MINIMÁLNĚ KŘÍDLA), DVEŘNÍ RÁM PAK V PŘÍPADĚ RIZIKA POŠKOZENÍ PŘI JEHO DEMONTÁŽI REPASOVAT NA MÍSTĚ.</p>  <p>L/P 1600/2770</p>	<p>POSTUP OPRAVNÝCH PRACÍ BUDE PŘEDEM KONZULTOVÁN S OPP !</p> <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHU DVEŘÍ BUDE ROVNĚŽ PŘEDEM DOHODNUTO A POTVRZENO PRACOVNÍKEM OPP !</p>
Dv02	<p><b>OPRAVA (JEDNOSTRANNÁ) PŮVODNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ 1 KS</b></p> <p>VZHLEDEM K JEDNOSTRANNÉMU ZAZDĚNÍ DVEŘÍ V RÁMCI ÚPRAVY DISPOZICE, JSOU DVEŘE NEOTEVÍRATELNÉ A TVOŘÍ POUZE JEDNOSTRANNOU KULISU STĚNY V CHODBĚ</p> <p>OPRAVA – REPASE DVEŘNÍ VÝPLNĚ BUDE PROTO PROVÁDĚNA OBJEKTIVNĚ VELMI OMEZENOU FORMOU NA MÍSTĚ. PŘEDPOKLÁDÁ OPRAVU POŠKOZENÝCH DŘEVĚNÝCH ČÁSTÍ A DÁLE PŘEBROUŠENÍ A NOVÝ NÁTĚR A V RÁMCI MOŽNOSTÍ DOPLNĚNÍ KLIKY A ŠTÍTKU.</p>  <p>L 900/2200</p>	<p>POSTUP OPRAVNÝCH PRACÍ BUDE PŘEDEM KONZULTOVÁN S OPP !</p> <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHU DVEŘÍ BUDE ROVNĚŽ PŘEDEM DOHODNUTO A POTVRZENO PRACOVNÍKEM OPP !</p>
Dv03	<p><b>OPRAVA–ÚPRAVA HISTORICKÝCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ 1 KS – POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP3</b></p> <p>OPRAVA–ÚPRAVA PŮVODNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ OBLOŽKOVÝCH PRVKŮ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE UPRAVENY (REPASOVÁNY), PŘITOM BUDOU RESPEKTOVÁNY ÚPRAVY SPOJENÉ S PROTIPOŽÁRNÍMI OPATŘENÍMI TAK, JAK JSOU DEFINOVÁNY ZPRACOVATELEM KONCEPCE PBŘ. JEDNÁ SE ZEJMÉNA O NÁSLEDUJÍCÍ POŽADAVKY:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– TL. DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z PLNÉHO MASIVU MIN. 40 MM</li> <li>– TL. VÝPLNĚ Z PLNÉHO MASIVU DŘEVA JE V MÍSTĚ NEJVĚTŠÍHO OSLABENÍ MIN. 25 MM</li> <li>– STŘELKA ZÁMKU, ZAPADACÍ PLECH A ZÁVĚSY, POPŘ DALŠÍ DVEŘNÍ UZÁVĚRY (NAPŘ. ZÁSTRČE) JSOU OCELOVÉ</li> <li>– PO OBVODU DVEŘNÍHO KŘÍDLA (KROMĚ PRAHOVÉ SPÁRY) NEBO V DRÁŽCE ZÁRUBNĚ BUDE DOPLNĚNO ZPĚŇUJÍCÍ TĚSNĚNÍ</li> <li>– BUDOU V RÁMCI OPRAVY OPRAVENY TRHLINY A SPÁRY VE DŘEVU</li> <li>– TYTO DVEŘE BUDOU OZNAČENY ŠTÍTKEM NA BOKU DVEŘÍ</li> </ul> <p>DVEŘE BUDOU OSAZENY MOSAZNOU KOULÍ A KLIKOU DO MOSAZNÉHO ŠTÍTKU. BUDOU OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM S VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁL. KLÍČE.</p>  <p>P 900/2200</p>	<p>VZHLEDEM K TOMU, ŽE REPASE DVEŘÍ VEDE SOUČASNĚ K DEKLARACI PROTIPOŽÁRNÍHO UZÁVĚRU JE NEZBYTNÉ PROVĚST VŠECHNY DEFINOVANÉ POŽADAVKY DLE PBŘ !</p> <p>POSTUP OPRAVNÝCH PRACÍ BUDE PŘEDEM KONZULTOVÁN S OPP !</p> <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHU DVEŘÍ BUDE ROVNĚŽ PŘEDEM DOHODNUTO A POTVRZENO PRACOVNÍKEM OPP !</p>
Dv04	<p><b>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE OBLOŽKOVÉ 1 KS</b></p> <p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, DŘEVĚNÉ, MASIVNÍ, OTOČNÉ, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, HLADKÉ, VIDITELNÉ ČÁST OBLOŽKY JE 75 MM, PROVEDENÍ DÝHA–DUB, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA/KLIKA + ŠTÍTKY, VŠE V MATNÉM PROVEDENÍ, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU S PRAHEM – DUB</p> <p>PŘEDPOKLÁDANÁ ŠÍŘKA ZDIVA 200 MM</p>  <p>P 800/1970</p>	<p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ (LAZURA) POVRCHU DVEŘÍ BUDE ROVNĚŽ PŘEDEM DOHODNUTO A POTVRZENO PRACOVNÍKEM OPP !</p>