




VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

– 02 –

OZN.	POPIS KONSTRUKCE, SCHÉMA	POZNÁMKA
Zv01	<p>PŮVODNÍ OCELOVÉ TOČITÉ SCHODIŠTĚ – soubor 2KS</p> <p>HISTORICKÉ OCELOVÉ TOČITÉ SCHODIŠTĚ \varnothing CCA 1510MM, R CCA 755MM, CELKOVÉ VÝŠKY CCA 7,5 M VČ. ZÁBRADLÍ (1.PP–1./2.NP) SESTÁVÁ Z TRUBKOVÉHO STŘEDOVÉHO SLOUPKU, Z PLECHOVÝCH STUPŇŮ – VÝSEČÍ A DÁLE OBVODOVÉHO LEMOVÁNÍ VE SPIRÁLE A OBVODOVÉHO SPIRÁLOVÉHO TRUBKOVÉHO ZÁBRADLÍ A ČTVRTKRUHOVÝCH PODEST. OPRAVA SPOČÍVÁ V PROVEDENÍ CELKOVÉ ODBORNÉ REPASE–OPRAVY POŠKOZENÝCH KOVOVÝCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ PŮVODNÍCH BAREV, ODREZENÍ, ODMAŠTĚNÍ A FINÁLNĚ NÁTĚRU 1x ZÁKLAD A 2x VRCHNÍ SYNTETICKÝ EMAIL.</p> <p>ÚPRAVA BUDE PROVEDENA I V ČÁSTI POD ÚROVNÍ PODLAHY 1.NP, KTERÁ BUDE FINÁLNĚ PŘEDĚLENA PRKENNÝM UZÁVĚREM DO OCELOVÉHO RÁMU – VIZ PODLAHY.</p> 	<p>PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDE ZAMĚŘENO</p> <p>ODSTÍN BARVY BUDE JEŠTĚ UPŘESNĚN ARCHITEKTEM</p>
Zv02	<p>ÚPRAVA PŮVODNÍHO OCELOVÉ SCHODIŠTĚ – soubor 1KS</p> <p>PŮVODNÍ JEDNORAMENNÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ BUDE ZACHOVÁNO. S OHLEDEM NA ÚPRAVU DISPOZICE BUDE DÍLČÍM ZPŮSOBEM UPRAVENO. BUDE ŠÍŘKOVĚ ZKRÁCENO NA VÝSLEDNÝCH 900 MM. PŮVODNÍ ZÁBRADLÍ BUDE ODSTRANĚNO A SCHODIŠTĚ BUDE PO VESTAVĚNÍ TĚLESA DO NOVÉ DISPOZICE S SDK PŘÍČKOU DOPLNĚNO NA ZDĚNÉ STĚNĚ O DŘEVĚNÉ MADLO NA OCELOVÝCH KONZOLÁCH DÉLKY CCA 1000 MM</p> <p>JEDNOTLIVÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ A PODESTA BUDOU OBLOŽENY MASIVNÍMI DŘEVĚNÝMI DESKAMI LEPENÝMI K PLECHU. VIZ VÝPIS PODLAH</p> 	<p>PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDE ZAMĚŘENO</p> <p>SCHODIŠTĚ BUDE OPATŘENO SYNTETICKÝM EMAIL NÁTĚREM V ODSŤINU DLE Zv01.</p>
Zv03	<p>NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ – soubor 1KS</p> <p>NOVÉ JEDNORAMENNÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDENO OBDOBNÝM ZPŮSOBEM JAKO PŮVODNÍ PRVEK Zv02, BUDE UPRAVENO DLE SKUTEČNÉ DISPOZICE SDK PŘÍČEK.</p> <p>SCHODIŠTĚ BUDE PO OBESTAVĚNÍ SDK PŘÍČKAMI DOPLNĚNO NA ZDĚNÉ STĚNĚ O DŘEVĚNÉ MADLO NA OCELOVÝCH KONZOLÁCH DÉLKY CCA 1000 MM</p> <p>CELKOVÁ PŘEDPOKLÁDANÁ HMOTNOST KOVOVÉ ČÁSTI JE 155 KG.</p> <p>JEDNOTLIVÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ A PODESTA BUDOU OBLOŽENY MASIVNÍMI DŘEVĚNÝMI DESKAMI LEPENÝMI K PLECHU. VIZ VÝPIS PODLAH</p> 	<p>PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDE ZAMĚŘENO</p> <p>SCHODIŠTĚ BUDE OPATŘENO SYNTETICKÝM EMAIL NÁTĚREM V ODSŤINU DLE Zv01.</p>