


#### SKLADBA LOGGIÍ:

HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR (např. Sikafloor-400N Elastic)-barva béžová  
(mrazuvzdorný, protiskluzný, plastický)  
VYROVNÁVACÍ STĚRKA tl.2mm (vlastnosti dtto nátěr)  
BETONOVÁ MAZANINA (vodovzdorný beton) tl.50mm  
V Š.500mm VLOŽIT XPS tl.30mm  
ROHOŽ DITRA tl.4mm  
MODIFIKOVANÝ PÁS  
SPÁDOVÝ POTĚR tl.10-20mm  
STROPNÍ PANEL  
VYSRAVENÍ PANELU

DLE POTŘEBY BUDE PROVEDENO ODSEKÁNÍ VYFOUKLÝCH OMÍTEK  
A PROVEDENA SANACE PANELOVÝCH PRVKŮ.

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING.ARCH.K.SCHMIED st.

05/2013

VEDOUcí PROJEKTANT	M.KLÁR	<div><div>a.s.</div></div> <div>Smetanovo nábřeží 951,HRADEC KRÁLOVÉ IČO 64789659, tel.602707393</div>	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.Z.OTČENÁŠKOVÁ		
MAGISTRÁT	Hradec Králové		
INVESTOR	Královéhradecký kraj		
AKCE : <i><b>ZATEPLENÍ BUDOV SUPŠ HNN SO 04 – INTERNÁT zateplení loggií</b></i>		Č.ZAKÁZKY	246/13
		DATUM	05/2013
		STUPEŇ PD	
		MĚŘÍTKO	1:50
PŘÍLOHA <b>PŮDORYS TYP. PODLAŽÍ – návrh</b>		Č.PŘÍLOHY <b>4</b>	